

Woodura Planks 3.0

IMMELN 3.0 XL

Puulaji
TammiLajitelma
NaturePintakäsittely
Pro -mattalakkaPetsaus
Contrast IvoryKuvio
LankkuVedenkestävyys
Korkea

Immelnissä on käytetty kahta kontrastia antavaa valkoista, jotka luovat vintage-tunnelmaa. Nature-lajitelma antaa aidon puun ilmeen, kun taas luonnollisesti kuluneen näköiseksi käsitelty pinta luo viehätöksensä sekoittaen nostalgjaa nykyaikaiseen tunnelmaan. Tämä FSC-sertifioidusta eurooppalaisesta tammesta valmistettu luokan 33 lattia on erittäin kestävä ja ihanteellinen kovan käytön tiloihin, kuten hotelleihin, kaappoihin, toimistoihin ja ravintoloihin – tai kotisi sisäänkäyntiin. Mattalakauksen ansiosta lattia on helppohoitoinen ja samalla lakka suojaa lattiaa tahroilta.



Spesifikaatio

YLEISTÄ

Lattiatyyppi	Kovetettu puulattia
Puulaji	Tammi
Lajitelma	Nature
Pintakäsittely	Pro -mattalakka
Petsaus	Contrast Ivory
Vaalea/tumma	Vaalea
Kuvio	Lankku
Pontti	Välinge 5G® Dry™
Runko	HDF

MITAT

Koko	XL
Leveys	206 mm
Pituus	2200 mm
Korkeus	11 mm
Kulutuspinnan paksuus	0,6 mm

PAKKAUS

Määrä pakkauksessa	4 kpl
m ² / pakkaus	1,81 m ²
m ² per lava	87 m ²
Paino per m ²	11 kg
Paino per pakkaus	20 kg

LUOKITUS JA TURVALLISUUS

Sopii lattialämmityslattiaan	Kyllä
Vedenkestävyys	Korkea
Palonkestävyys (EN 13501)	Bfl-S1 (huonosti syttyvä)
Lämmönjohtavuus (EN 12664)	0,16 W/(m ² K)
Lämmönvastus (EN 12667)	0,07 m ² K/W
Formaldehydiemissiot (EN 717-1)	Formaldehydiemissiot E1 <=0,1 ppm (tyypillinen arvo <= 0,05 ppm)
Brinell-Kovuusluokitus (EN 1534)	10 HB (average value)
Iskunkestävyys (EN 14354)	EC3
Paksuusturpoama (EN 14354)	<10% (5% tyypillinen)
Kulutuskäyttö (EN 14354)	> 6000 kierrosta
Liukastumisen esto (USRV) (CEN/TS 15676)	40
FSC	FSC Mix
SundaHus	SundaHus-luokiteltu
Svanen	Kyllä (3029 0021)
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
CE-merkitty	Kyllä
Takuu (julkiset tilat)	30 vuotta
Takuu (kotitilat)	30 vuotta
Kulutusluokka kotikäytössä (EN ISO 10874)	Kova käyttö kotitiloissa (Luokka 23)
Kulutusluokka julkiset tilat (EN ISO 10874)	Kova käyttö julkisissa tiloissa (Luokka 33)



woodura®

Bjelin Finland Oy | bjelin.com | myynti@bjelin.com | +358 40 9218055

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Skannaa puolella oleva QR-koodi, niin pääset asennus- ja hoito-ohjeisiin sekä tuotetietoihin. Voit myös käydä sivustossa bjelin.com