

Woodura Planks 3.0

RYA 3.0 XL



Rya er et elegant sølvfarvet gulv, der helt naturligt blander sig med vores sofistikerede gråtoner. Det forstærkede naturlige åretegningsmønster stjæler billedet med masser af karakter, mens Nature-sorteringen bidrager til det autentiske trælook. Dette klasse 33-produkt er fremstillet af FSC-certificeret europæisk eg og er ekstremt slidstærkt og ideelt til områder med meget trafik som hoteller, butikker, kontorer og restauranter - eller indgangspartiet i dit hjem. Den matlakerede finish gør gulvet let at vedligeholde og rengøre.



Specifikation

GENERELT

Gulvtype	Hærdet trægulv
Træsart	Eg
Sortering	Nature
Overfladebehandling	Pro matlak
Pigmentering	Contrast Silver
Lyst/mørkt	Mørkt
Mønster	Plankegulv
Låsesystem	Vålinge 5G® Dry™
Kerne	HDF

MÅL

Format	XL
Bredde	206 mm
Længde	2200 mm
Tykkelse	11 mm
Slidlagets tykkelse	0,6 mm

PAKKE

Antal pr. pakke	4 stk.
m ² pr. pakke	1,81 m ²
m ² pr palle	87 m ²
Vægt pr m2	11 kg
Vægt pr. pakke	20 kg

KLASSIFICERING OG SIKKERHED

Tåler gulvvarme	Ja
Vandbestandighed	Høj
Brandmodstand (EN 13501)	Cfl-S1
Varmeledningsevne (EN 12664)	0,16 W/(m*K)
Termisk modstand (EN 12667)	0,07 m ² K/W
Formaldehyd emission (EN 717-1)	E1 <=0,1 ppm (typværdi <= 0,05 ppm)
Brinell-hårdhed (EN 1534)	10 HB (average value)
Slagfasthed (EN 14354)	EC3
Kvældning højde (EN 14354)	<10% (5% typisk)
Slidstyrke (EN 14354)	> 6000 cykles
Skridsikkerhed (USRV) (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix
SundaHus	Bedømt af SundaHus
Svanemærket	Ja (3029 0021)
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
A+	Yes
M1	Yes
CE-mærket	Ja
Garanti (Offentligt miljø)	30 år
Garant (Boligmiljø)	30 år
Slidklasse i boligmiljø (EN ISO 10874)	Moderat til stærkt trafikerede områder (Klasse 23)
Slidklasse i offentligt miljø (EN ISO 10874)	Stærkt trafikerede områder (Klasse 33)



woodura®

Bjelin Sweden AB | bjelin.com | sales@bjelin.com | +46-771-101 099

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Lægningsanvisning og plejeråd samt yderligere produktinformationer finder du ved at scanne QR-koden eller gå ind på bjelin.com.