


Woodura Planks 3.0

RYA 3.0 XL



Rya er et elegant sølvfarget gulv som uten problemer blander seg med våre sofistikerte gråtoner. Den forsterkede, naturlige strukturen stjeler showet ved å gi massevis av karakter, mens Nature-sorteringen bidrar til å framheve den gode trefølelsen. Dette gulvet i matt lakk er laget av FSC-sertifisert europeisk eik og er ekstremt slitesterkt og ideelt for områder med mye trafikk, som hoteller, butikker, kontorer og restauranter - og alle rom i hjemmet ditt. Den mattlakkerte overflaten gjør gulvet lett å vedlikeholde og beskytter det mot flekker.



Spesifikasjon

GENERELT

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Type gulv | Herdet tregulv |
| Treslag | Eik |
| Sortering | Nature |
| Overflatebehandling | Pro matt lacquer |
| Innfarging | Contrast Silver |
| Lyst/mørkt | Mørkt |
| Mønster | Plank |
| Fug | Vålinge 5G® Dry™ |
| Kjerne | HDF |

MÅL

| | |
|------------------------|----------------|
| Format | XL |
| Bredde | 206 mm |
| Lengde | 2200 mm |
| Høyde | 11 mm |
| Slitesjiktets tykkelse | 0,6 mm |

EMBALLASJE

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Antall i pakken | 4 stk. |
| m ² i pakken | 1,81 m² |
| m ² per pall | 87 m² |
| Vekt pr. m2 | 11 kg |
| Vekt pr. pakke | 20 kg |

KLASSIFISERING OG SIKKERHET

| | |
|---|---|
| Egnet for gulvvarme | Ja |
| Vannbestandighet | Høy |
| Motstandsyktighet mot brann (EN 13501) | Cfl-S1 |
| Termisk ledningsevne (EN 12664) | 0,16 W/(m²K) |
| Termisk motstand (EN 12667) | 0,07 m²K/W |
| Formaldehyd emisjon (EN 717-1) | E1 ≤0,1 ppm (type verdi ≤ 0,05 ppm) |
| Brinellhardhet (EN 1534) | 10 HB (average value) |
| Slagfasthet (EN 14354) | EC3 |
| Svellingsgrad (EN 14354) | <10% (5% type verdi) |
| Slitestykke (EN 14354) | > 6000 cycles |
| Sklisikkerhet (USRV) (CEN//TS 15676) | 40 |
| FSC | FSC Mix (FSC-C140725) |
| SundaHus | Bedømt av SundaHus |
| Svanen | Ja (3029 0021) |
| Greenguard Gold | Greenguard Gold Certified |
| A+ | Yes |
| M1 | Yes |
| CE-merket | Ja |
| Garanti (offentlige miljø) | 30 år |
| Garanti (private hjem) | 30 år |
| Slitestykke i private hjem (EN ISO 10874) | Moderat til sterkt trafikkerte områder (klasse 23) |
| Slitestykke i offentlige miljø (EN ISO 10874) | Høytrafikkområder (klasse 33) |

ANNEN

| | |
|-------------|-----------------|
| NOBB-nummer | 60167848 |
|-------------|-----------------|



woodura®

Bjelin bjelin.com support@bjelin.com +47 3322 2300

Copyright 2025 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Skann QR-koden med mobilen eller besøk bjelin.com for å se informasjon om legging og ytterligere produktinformasjon.