## **BJELIN**

# Woodura Planks 3.0

### **GRYTET 3.0 XL**













Ein Hotel, Büro, Geschäft oder Zuhause, wo Sie eine große Wirkung erzielen möchten. Das satte Holzgefühl, das durch die kontrastierenden Grautöne entsteht, verleiht dem Raum Textur und schafft die perfekte Balance zwischen gemütlicher



#### **Spezifikation**

| ALLGEMEIN             |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Bodenart              | Gehärtetes Holz     |
| Holzart               | Eiche               |
| Sortierung            | Nature              |
| Oberflächenbehandlung | Pro matt lackiert   |
| Färbung               | Contrast Vapor      |
| Hell/Dunkel           | Hell                |
| Muster                | Brett               |
| Verbindungssystem     | Välinge 5G® Dry™    |
| Kern                  | HDF                 |
|                       |                     |
| ABMESSUNGEN           |                     |
| Format                | XL                  |
| Breite                | 206 mm              |
| Länge                 | 2200 mm             |
| Höhe                  | 11 mm               |
| Dicke der Nutzschicht | 0,6 mm              |
|                       |                     |
| PAKET                 |                     |
| Menge in Packung      | 4 St                |
| m² pro Box            | 1,81 m <sup>2</sup> |
| m² pro Palette        | 87 m²               |
| Gewicht pro m²        | 11 kg               |
| Gewicht pro Packung   | 20 kg               |

#### KLASSIFIZIERUNG UND SICHERHEIT GRUPPO.

| Ja   | Für Fußbodenheizung geeignet                      |
|--|---|
| Hoch   | Wasserfestigkeit                                  |
| Cfl-S1   | Feuerbeständigkeit (EN 13501)                     |
| 0,16 W/(m*K)   | Wärmeleitfähigkeit (EN 12664)                     |
| 0,07 m <sup>2</sup> K/W  | Wärmewiderstand (EN 12667)                        |
| Formaldehydemission. E1 <= 0,1 ppm<br>(typischer Wert <= 0,05 ppm)     | Formaldehydemission (EN 717-1)                    |
| 10 HB (average value)  | Eindruckwiderstand (Brinell)<br>(EN 1534)         |
| EC3  | Schlagfestigkeit (EN 14354)                       |
| <10 % (5 % typisch)  | Dickenschwellung (EN 14354)                       |
| > 6000 Zyklen  | Verschleißfestigkeit (EN 14354)                   |
| 40   | Rutschfestigkeit (CEN//TS 15676)                  |
| FSC-Mix  | FSC   |
| Bewertet durch SundaHus  | SundaHus  |
| Ja (3029 0021)   | Schwan (schwed. Umweltsiegel)                     |
| Greenguard Gold Certified  | Greenguard Gold                                   |
| Yes  | A+  |
| Yes  | M1  |
| Ja   | CE-Kennzeichnung                                  |
| 10 Jahre   | Eingeschränkte Garantie<br>(öffentliche Umgebung) |
| Limited Lifetime Warranty  | Eingeschränkte Garantie<br>(Heimumgebung)         |
| Nutzungsniveau Privatzwecke. Klasse für schwere Wohnzwecke (Klasse 23) | Nutzungsniveau im Haus<br>(EN ISO 10874)          |
| Grad der kommerziellen Nutzung (Klasse<br>33)                          | Grad der kommerziellen<br>Nutzung (EN ISO 10874)  |






















Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.

