

Woodura Planks 3.0

HYLTA 3.0 XL

Type de bois
ChêneChoix
NatureFinition
Verni pro matTeinte
Contrast DesertMotif
LamesRésistance à l'eau
Élevée

Hylta offre une chaleur subtile et une élégance avec ses teintes marron clair et la délicate touche de blanc qui intensifie les motifs de grain naturels. Il émane de ce sol, un confort enveloppant, transformant votre espace en un havre de paix imprégné de douceur, tandis que le choix Nature amplifie l'aspect authentique du bois. Conçu à partir de chêne européen certifié FSC, ce produit de classe 33 est exceptionnellement durable, parfait pour les espaces à trafic intense tels que les hôtels, les magasins, les bureaux et les restaurants, ou même l'entrée de votre maison. La finition vernis Pro Mat facilite l'entretien du sol tout en le protégeant contre les taches.



Spécification

GÉNÉRAL

Type de sol	Bois densifié
Type de bois	Chêne
Choix	Nature
Finition	Verni pro mat
Teinte	Contrast Desert
Clair/foncé	Foncé
Motif	Lames
Système de d'assemblage	Vålinge 5G® Dry™
Âme centrale	HDF

DIMENSIONS

Format	XL
Largeur	206 mm
Longueur	2200 mm
Épaisseur	11 mm
Épaisseur de la couche d'usure	0,6 mm

EMBALLAGE

Nombre d'articles par paquet	4 unité(s)
Surface (m²) par paquet	1,81 m²
m² par palette	87 m²
Poids par m²	11 kg
Poids par paquet	20 kg

CLASSEMENT ET SÉCURITÉ

Convient au chauffage par le sol	Oui
Résistance à l'eau	Élevée
Résistance au feu (EN 13501)	Cfl-S1
Conductivité thermique (EN 12664)	0,16 W/(m*K)
Résistance thermique (EN 12667)	0,07 m²K/W
Émission de formaldéhyde (EN 717-1)	E1 <=0,1 ppm (Valeur spécifique <= 0,05 ppm)
Dureté Brinell (EN 1534)	10 HB (average value)
Résistance à l'impact (EN 14354)	EC3
Épaisseur du gonflement (EN 14354)	< 10% (<5% spécifique)
Résistance de la couche d'usure (EN 14354)	> 6000 révolutions
Résistance à la glissance (CEN/TS 15676)	40
FSC	FSC Mix
SundaHus	Évalué par SundaHus
Svanen (label écologique des pays nordiques)	Oui (3029 0021)
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
A+	Yes
M1	Yes
Marquage CE	Oui
Garantie Limitée (marché publique)	10 ans
Garantie Limitée (marché résidentiel)	Limited Lifetime Warranty
Classe d'usage domestique (EN ISO 10874)	Classe résidentielle intense (Classe 23)
Classe d'usage commerciale (EN ISO 10874)	Classe commerciale intense (Classe 33)



woodura®

Bjelin | bjelin.com | support@bjelin.com

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Vålinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Vålinge Innovation AB is under license.



Pour consulter les instructions de pose, les consignes et autres informations sur le produit, scannez le code QR, ou rendez-vous sur bjelin.fr.