

Woodura Planks 3.0

MÖLLE 3.0 XXL

Træsart
EgSortering
SelectOverfladebehandling
HårdvoksoliePigmentering
NaturalMønster
PlankegulvVandbestandighed
Høj

Mölle er et gulv i hærdet træ med et naturligt udseende og en hårdvoksoliebehandlet overflade. Dette tidløse, svenskinspirerede design fås i nuancen Natural, som får træets naturlige side til at træde tydeligt frem. I kombination med sorteringen Select får gulvet et stilrent og autentisk udseende. Gulvet er fremstillet af FSC-certificeret europæisk egetræ, og den hårdvoksoliebehandlede overflade har en naturlig struktur, som fremhæver den fantastiske træfølelse. Eftersom gulvet kræver en del vedligeholdelse, anbefaler vi oliebehandlede trægulve i soveværelser og stuer, hvor der ikke er så meget gangtrafik. Gulvene fungerer også fint i mere trafikerede rum, hvor de dog kræver hyppigere vedligeholdelse.



Specifikation

GENERELT

| | |
|---------------------|------------------|
| Gulvtype | Hærdet trægulv |
| Træsart | Eg |
| Sortering | Select |
| Overfladebehandling | Hårdvoksolie |
| Pigmentering | Natural |
| Lyst/mørkt | Halvmørkt |
| Mønster | Plankegulv |
| Låsesystem | Vålinge 5G® Dry™ |
| Kerne | HDF |

MÅL

| | |
|---------------------|---------|
| Format | XXL |
| Bredde | 271 mm |
| Længde | 2378 mm |
| Tykkelse | 11 mm |
| Slidlagets tykkelse | 0,6 mm |

PAKKE

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Antal pr. pakke | 3 stk. |
| m ² pr. pakke | 1,9 m ² |
| m ² pr. palle | 93 m ² |
| Vægt pr m2 | 11 kg |
| Vægt pr. pakke | 22 kg |

KLASSIFICERING OG SIKKERHED

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Tåler gulvarme | Ja |
| Vandbestandighed | Høj |
| Brandmodstand (EN 13501) | Cfl-s1 |
| FSC | FSC Mix |
| SundaHus | Bedømt af SundaHus |
| Svanemærket | Ja (3029 0021) |
| CE-mærket | Ja |
| Garanti (Offentligt miljø) | 30 år |
| Garant (Boligmiljø) | 30 år |



woodura®

Bjelin Sweden AB | bjelin.com | sales@bjelin.com | +46-771-101 099

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Lægningsanvisning og plejeråd samt yderligere produktinformationer finder du ved at scanne QR-koden eller gå ind på bjelin.com.