

Woodura Planks 3.0

## ALLARP 3.0 XXL

Tipo de madera  
RobleClasificación  
SelectAcabado  
Aceite-ceraColor  
Earth GreyDiseño  
TablaResistencia al agua  
Alta

El suelo de madera endurecida Allarp es un refinado suelo con acabado de aceite-cera. El tono Earth Grey es ideal para combinar con una variedad de colores atenuados. Combinado con la clasificación Select, este es un suelo de estética limpia y armoniosa. Fabricado con roble europeo con certificación FSC, la superficie de aceite-cera de este suelo presenta una textura natural que proporciona una increíble sensación de madera. Debido al mantenimiento que requieren, recomendamos los suelos de madera tratados con aceite para dormitorios y salones, donde el tránsito es menos intenso. Estos suelos también funcionan bien en zonas más transitadas, aunque necesitarán más cuidados en esos espacios.



## Especificación

## GENERAL

Tipo de suelo	Madera endurecida
Tipo de madera	Roble
Clasificación	Select
Acabado	Aceite-cera
Color	Earth Grey
Claro/oscuro	Oscuro medio
Diseño	Tabla
Sistema de bloqueo	Vålinge 5G® Dry™
Núcleo	HDF

## MEDIDAS

Formato	XXL
Ancho	271 mm
Largo	2378 mm
Alto	11 mm
Espesor de la capa de desgaste	0,6 mm

## EMBALAJE

Cantidad por caja	3 piezas
m <sup>2</sup> / caja	1,9 m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup> por palet	93 m <sup>2</sup>
Peso por m <sup>2</sup>	11 kg
Peso por caja	22 kg

## CLASIFICACION Y SEGURIDAD

Compatible con calefacción por suelo radiante	Sí
Resistencia al agua	Alta
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
SundaHus	Evaluado por SundaHus
Svanen	Sí (3029 0021)
Marcado CE	Sí
garantía limitada (entorno publico)	10 años
garantía limitada (entorno domestico)	Limited Lifetime Warranty



woodura®

Bjelin | [bjelin.com](http://bjelin.com) | [support@bjelin.com](mailto:support@bjelin.com)

Copyright 2025 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Vålinge Innovation AB ([www.valinge.se/patents](http://www.valinge.se/patents)). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Vålinge Innovation AB is under license.



Para instrucciones de instalación y cuidado y más información sobre el producto, escanea el código QR o visita [www.bjelin.com](http://www.bjelin.com).