# **BJELIN**

## Woodura Planks 3.0 **HOVBY 3.0 XXL**



Type de bois Chêne







Finition Huile cire dure





Motif



0,6 mm

Hovby est un revêtement de sol en bois densifié huilé à la cire dure dans un magnifique design chic. La nuance Shadow Brown donne à la pièce du caractère ainsi qu'une sensation de luxe et d'élégance. De catégorie Rustic, ce sol présente de belles variations de couleurs et dégage une forte impression de bois. Fabriqué à partir de chêne européen certifié FSC, ce sol est doté d'une surface huilée à la cire dure présentant une structure naturelle qui offre une formidable sensation de bois. En raison de l'entretien nécessaire, nous recommandons d'utiliser les revêtements de sol huilés dans les chambres à coucher et les salles de séjour à faible passage. Ces sols peuvent également être posés dans les zones à fort passage, mais ils requièrent plus d'entretien.



### **Spécification**

Épaisseur de la couche d'usure

#### GÉNÉRAL

Type de sol	Bois densifié
Type de bois	Chêne
Choix	Rustique
Finition	Huile cire dure
Teinte	Shadow Brown
Clair/foncé	Foncé
Motif	Lames
Système de d'assemblage	Välinge 5G® Dry™
Âme centrale	HDF
DIMENSIONS	
Format	XXL
Largeur	271 mm
Longueur	2378 mm
Épaisseur	11 mm

#### EMBALLAGE

Nombre d'articles par paquet	3 unité(s)
Surface (m²) par paquet	1,9 m²
m² par palette	93 m²
Poids par m <sup>2</sup>	11 kg
Poids par paquet	22 kg

#### CLASSEMENT ET SÉCURITÉ

Convient au chauffage par le sol	Oui
Résistance à l'eau	Élevée
FSC	FSC Mix
SundaHus	Évalué par SundaHus
Svanen (label écologique des pays nordiques)	Oui (3029 0021)
Marquage CE	Oui
Garantie Limitée (marché publique)	10 ans
Garantie Limitée (marché résidentiel)	Limited Lifetime Warranty













Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.

