

Woodura Planks 3.0**MAGNARP 3.0 XL**Type de bois  
ChêneChoix  
NatureFinition  
Huile cire dureTeinte  
Powder WhiteMotif  
LamesRésistance à l'eau  
Élevée

Magnarp est un revêtement de sol en bois densifié huilé à la cire dure, à la fois subtil et lumineux. Ce design d'inspiration scandinave est disponible dans la couleur Powder White, idéale dans un environnement moderne. Il est associé à la catégorie Nature pour obtenir un aspect bois authentique. Fabriqué à partir de chêne européen certifié FSC, ce sol est doté d'une surface huilée à la cire dure présentant une structure naturelle qui offre une formidable sensation de bois. En raison de l'entretien nécessaire, nous recommandons d'utiliser les revêtements de sol huilés dans les chambres à coucher et les salles de séjour à faible passage. Ces sols peuvent également être posés dans les zones à fort passage, mais ils requièrent plus d'entretien.

**Spécification****GÉNÉRAL**

Type de sol	Bois densifié
Type de bois	Chêne
Choix	Nature
Finition	Huile cire dure
Teinte	Powder White
Clair/foncé	Clair
Motif	Lames
Système de d'assemblage	Välinge 5G® Dry™
Âme centrale	HDF

**DIMENSIONS**

Format	XL
Largeur	206 mm
Longueur	2200 mm
Épaisseur	11 mm
Épaisseur de la couche d'usure	0,6 mm

**EMBALLAGE**

Nombre d'articles par paquet	4 unité(s)
Surface (m²) par paquet	1,81 m²
m² par palette	87 m²
Poids par m²	11 kg
Poids par paquet	20 kg

**CLASSEMENT ET SÉCURITÉ**

Convient au chauffage par le sol	Oui
Résistance à l'eau	Élevée
FSC	FSC Mix
SundaHus	Évalué par SundaHus
Svanen (label écologique des pays nordiques)	Oui (3029 0021)
Marquage CE	Oui
Garantie Limitée (marché publique)	10 ans
Garantie Limitée (marché résidentiel)	Limited Lifetime Warranty



woodura®

Bjelin [bjelin.com](http://bjelin.com) [support@bjelin.com](mailto:support@bjelin.com)

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB ([www.valinge.se/patents](http://www.valinge.se/patents)). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Pour consulter les instructions de pose, les consignes et autres informations sur le produit, scannez le code QR, ou rendez-vous sur [bjelin.fr](http://bjelin.fr).