

Woodura Planks 3.0

HOVBY 3.0 XL

Tipo de madera
RobleClasificación
RusticAcabado
Aceite-ceraColor
Shadow BrownDiseño
TablaResistencia al agua
Alta

El suelo de madera endurecida Hovby es un hermoso y sofisticado suelo con acabado de aceite-cera. El exuberante tono Shadow Brown añade elegancia y carácter a un espacio. Combinado con la clasificación Rustic, este suelo presenta hermosas variaciones de color y una poderosa sensación de madera. Fabricado con roble europeo con certificación FSC, la superficie de aceite-cera de este suelo presenta una textura natural que proporciona una increíble sensación de madera. Debido al mantenimiento que requieren, recomendamos los suelos de madera tratados con aceite para dormitorios y salones, donde el tránsito es menos intenso. Estos suelos también funcionan bien en zonas más transitadas, aunque necesitarán más cuidados en esos espacios.

Especificación

GENERAL

Tipo de suelo	Madera endurecida
Tipo de madera	Roble
Clasificación	Rustic
Acabado	Aceite-cera
Color	Shadow Brown
Claro/oscurο	Oscuro
Diseño	Tabla
Sistema de bloqueo	Välinge 5G® Dry™
Núcleo	HDF

MEDIDAS

Formato	XL
Ancho	206 mm
Largo	2200 mm
Alto	11 mm
Espesor de la capa de desgaste	0,6 mm

EMBALAJE

Cantidad por caja	4 piezas
m ² / caja	1,81 m ²
m ² por palet	87 m ²
Peso por m ²	11 kg
Peso por caja	20 kg

CLASIFICACION Y SEGURIDAD

Compatible con calefacción por suelo radiante	Sí
Resistencia al agua	Alta
Resistencia al fuego (EN 13501)	Bfl-S1 resistencia al fuego
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
SundaHus	Evaluado por SundaHus
Svanen	Sí (3029 0021)
Marcado CE	Sí
garantía limitada (entorno publico)	10 años
garantía limitada (entorno domestico)	Limited Lifetime Warranty



woodura®

Bjelin | bjelin.com | support@bjelin.com

Copyright 2025 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Para instrucciones de instalación y cuidado y más información sobre el producto, escanea el código QR o visita www.bjelin.com.