

Woodura Planks 3.0

EKET 3.0 XXL

Puulaji
TammiLajitelma
NaturePintakäsittely
Harjattu
mattalakkaPetsaus
NaturalKuvio
LankkuVedenkestävyys
Korkea

Spesifikaatio

YLEISTÄ

| | |
|----------------|---------------------|
| Lattiatyyppi | Kovetettu puulattia |
| Puulaji | Tammi |
| Lajitelma | Nature |
| Pintakäsittely | Harjattu mattalakka |
| Petsaus | Natural |
| Vaalea/tumma | Keskitumma |
| Kuvio | Lankku |
| Pontti | Välinge 5G® Dry™ |
| Runko | HDF |
| Mikroviiste | 4 sided |

MITAT

| | |
|-----------------------|---------|
| Koko | XXL |
| Leveys | 271 mm |
| Pituus | 2378 mm |
| Korkeus | 11,3 mm |
| Kulutuspinnan paksuus | 0,6 mm |

PAKKAUS

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Määrä pakkauksessa | 3 kpl |
| m ² / pakkaus | 1,93 |
| m ² per lava | 93 m ² |
| Paino per m ² | 11 kg |
| Paino per pakkaus | 22 kg |

LUOKITUS JA TURVALLISUUS

| | |
|---|---|
| Sopii lattialämmityslattiaan | Kyllä |
| Vedenkestävyys | Korkea |
| Palonkestävyys (EN 13501) | Bfl-S1 (huonosti syttyvä) |
| Lämmönjohtavuus (EN 12664) | 0,16 W/(m*K) |
| Lämmönvastus (EN 12667) | 0,07 m ² K/W |
| Formaldehydiemissiot (EN 717-1) | E1<=0,124 mg/m3 |
| Brinell-Kovuusluokitus (EN 1534) | 8 HB (average value) |
| Iskunkestävyys (EN 14354) | EC3 |
| Paksuusturpoama (EN 14354) | <10% (5% tyypillinen) |
| Kulutuskestävyys (EN 14354) | > 1000 kierrosta |
| FSC | FSC Mix |
| SundaHus | SundaHus-luokiteltu |
| Svanen | Kyllä (3029 0021) |
| Greenguard Gold | Greenguard Gold Certified |
| CE-merkitty | Kyllä |
| Takuu (julkiset tilat) | 30 vuotta |
| Takuu (kotitilat) | 30 vuotta |
| Kulutusluokka kotikäytössä (EN ISO 10874) | Normaalikäyttö kotitiloissa (Luokka 22) |

The mark of
responsible forestry

3029 0021



GOLD



woodura®

Bjelin Finland Oy | bjelin.com | myynti@bjelin.com | +358 40 9218055

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Skannaa puolella oleva QR-koodi, niin pääset asennus- ja hoito-ohjeisiin sekä tuotetietoihin. Voit myös käydä sivustossa bjelin.com