

Woodura Planks 3.0

TULLSTORP 3.0 XXL



Tipo de madera
Roble



Clasificación
Nature



Acabado
Laca mate cepillada



Color
Terra Brown



Diseño
Tabla



Resistencia al agua
Alta

El suelo de madera endurecida Tullstorp es un lujoso suelo con acabado de laca cepillada. El cálido tono Terra Brown se ha combinado con la clasificación Nature para proporcionar una variación natural de color. Fabricado con roble europeo con certificación FSC, la superficie de laca cepillada de este suelo proporciona una sensación de madera natural similar a la de los suelos aceitados, pero la laca hace que el suelo sea más fácil de limpiar y mantener. Recomendamos las superficies lacadas cepilladas en todas las zonas del hogar.



Especificación

GENERAL	
Tipo de suelo	Madera endurecida
Tipo de madera	Roble
Clasificación	Nature
Acabado	Laca mate cepillada
Color	Terra Brown
Claro/oscuro	Oscuro
Diseño	Tabla
Sistema de bloqueo	Välinge 5G® Dry™
Núcleo	HDF
Micro fases	4 sided
MEDIDAS	
Formato	XXL
Ancho	271 mm
Largo	2378 mm
Alto	11 mm
Espesor de la capa de desgaste	0,6 mm
EMBALAJE	
Cantidad por caja	3 piezas
m² / caja	1,9 m²
m² por palet	93 m²
Peso por m²	11 kg
Peso por caja	22 kg

CLASIFICACION Y SEGURIDAD	
Compatible con calefacción por suelo radiante	Sí
Resistencia al agua	Alta
Resistencia al fuego (EN 13501)	Cfl-s1
Conductividad termica (EN 12664)	0,16 W/(m*K)
Resistencia termica (EN 12667)	0,07 m²K/W
Emision de formaldehid (EN 717-1)	E1<=0,124 mg/m3
Clasificación de dureza (EN 1534)	8 HB (average value)
Resistencia al impacto (EN 14354)	EC3
Espesor de hinchazon (EN 14354)	hinchazon de espesor
Resistencia al desgaste (EN 14354)	> 1000 ciclos
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
SundaHus	Evaluado por SundaHus
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
A+	Yes
M1	Yes
Marcado CE	Sí
garantía limitada (entorno publico)	10 años
garantía limitada (entorno domestico)	Limited Lifetime Warranty
nivel de uso domestico (EN ISO 10874)	Class Moderate residential (Class 22)





Bjelin bjelin.com support@bjelin.com

Copyright 2025 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Para instrucciones de instalación y cuidado y más información sobre el producto, escanea el código QR o visita www.bjelin.com.