

Woodura Planks 3.0

GREVIE 3.0 XXL



Grevie ist ein moderner, gehärteter Holzboden in gebürstetem Lack. Der subtile erdgraue Farbton wurde mit der Select-Sortierung gepaart, die sauber und harmonisch wirkt und einen klassischen Eindruck vermittelt. Die gebürstete Lackoberfläche aus FSC-zertifizierter europäischer Eiche sorgt für ein natürliches Holzgefühl – ähnlich wie bei geölten Böden –, aber der Lack macht die Böden leichter zu reinigen und zu pflegen. Wir empfehlen gebürstete Lackoberflächen in allen Bereichen des Hauses.



Spezifikation

ALLGEMEIN

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Bodenart | Gehärtetes Holz |
| Holzart | Eiche |
| Sortierung | Select |
| Oberflächenbehandlung | Gebürstete Mattlackierung |
| Färbung | Earth Grey |
| Hell/Dunkel | Mitteldunkel |
| Muster | Brett |
| Verbindungssystem | Välinge 5G® Dry™ |
| Kern | HDF |
| Mikrofase | 4 sided |

ABMESSUNGEN

| | |
|-----------------------|----------------|
| Format | XXL |
| Breite | 271 mm |
| Länge | 2378 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Dicke der Nuttschicht | 0,6 mm |

PAKET

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Menge in Packung | 3 St |
| m ² pro Box | 1,9 m² |
| m ² pro Palette | 93 m² |
| Gewicht pro m ² | 11 kg |
| Gewicht pro Packung | 22 kg |

KLASSIFIZIERUNG UND SICHERHEIT GRUPPO.

| | |
|--|--|
| Für Fußbodenheizung geeignet | Ja |
| Wasserfestigkeit | Hoch |
| Feuerbeständigkeit (EN 13501) | Cl-s1 |
| Wärmeleitfähigkeit (EN 12664) | 0,16 W/(m*K) |
| Wärmewiderstand (EN 12667) | 0,07 m²K/W |
| Formaldehydemission (EN 717-1) | E1<=0,124 mg/m3 |
| Eindruckwiderstand (Brinell) (EN 1534) | 8 HB (average value) |
| Schlagfestigkeit (EN 14354) | EC3 |
| Dickenschwellung (EN 14354) | <10 % (5 % typisch) |
| Verschleißfestigkeit (EN 14354) | > 1000 Zyklen |
| FSC | FSC-Mix |
| SundaHus | Bewertet durch SundaHus |
| Greenguard Gold | Greenguard Gold Certified |
| A+ | Yes |
| M1 | Yes |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Eingeschränkte Garantie (öffentliche Umgebung) | 10 Jahre |
| Eingeschränkte Garantie (Heimumgebung) | Limited Lifetime Warranty |
| Nutzungs niveau im Haus (EN ISO 10874) | Nutzungs niveau Privatzwecke. Klasse für schwere Wohnzwecke (Klasse 22) |



woodura®

Bjelin bjelin.com de-sales@bjelin.com

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Für Verlege- und Pflegehinweise sowie weitere Produktinformationen scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie bjelin.com.