

Woodura Planks 3.0

EKERED 3.0 XXL



Ekered ist ein stilvoller, gehärteter Holzboden in gebürstetem Lack, der Wärme und ein Gefühl von Luxus vermittelt. Der markante Terra Brown-Farbtone wurde mit der Select-Sortierung gepaart, die sauber und harmonisch wirkt. Die gebürstete Lackoberfläche aus FSC-zertifizierter europäischer Eiche sorgt für ein natürliches Holzgefühl – ähnlich wie bei geölten Böden –, aber durch den Lack sind die Böden leichter zu reinigen und zu pflegen. Wir empfehlen gebürstete Lackoberflächen in allen Bereichen des Hauses.



Spezifikation

ALLGEMEIN	
Bodenart	Gehärtetes Holz
Holzart	Eiche
Sortierung	Select
Oberflächenbehandlung	Gebürstete Mattlackierung
Färbung	Terra Brown
Hell/Dunkel	Dunkel
Muster	Brett
Verbindungssystem	Välinge 5G® Dry™
Kern	HDF
Mikrofase	4 sided
ABMESSUNGEN	
Format	XXL
Breite	271 mm
Länge	2378 mm
Höhe	11 mm
Dicke der Nuttschicht	0,6 mm
PAKET	
Menge in Packung	3 St
m ² pro Box	1,9 m²
m ² pro Palette	93 m²
Gewicht pro m ²	11 kg
Gewicht pro Packung	22 kg

KLASSIFIZIERUNG UND SICHERHEIT GRUPPO.	
Für Fußbodenheizung geeignet	Ja
Wasserfestigkeit	Hoch
Feuerbeständigkeit (EN 13501)	Cl-s1
Wärmeleitfähigkeit (EN 12664)	0,16 W/(m*K)
Wärmewiderstand (EN 12667)	0,07 m²K/W
Formaldehydemission (EN 717-1)	E1<=0,124 mg/m3
Eindruckwiderstand (Brinell) (EN 1534)	8 HB (average value)
Schlagfestigkeit (EN 14354)	EC3
Dickenschwellung (EN 14354)	<10 % (5 % typisch)
Verschleißfestigkeit (EN 14354)	> 1000 Zyklen
FSC	FSC-Mix
SundaHus	Bewertet durch SundaHus
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
A+	Yes
M1	Yes
CE-Kennzeichnung	Ja
Eingeschränkte Garantie (öffentliche Umgebung)	10 Jahre
Eingeschränkte Garantie (Heimumgebung)	Limited Lifetime Warranty
Nutzungsniveau im Haus (EN ISO 10874)	Nutzungsniveau Privatzwecke. Klasse für schwere Wohnzwecke (Klasse 22)



woodura®

Bjelin bjelin.com de-sales@bjelin.com

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Für Verlege- und Pflegehinweise sowie weitere Produktinformationen scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie bjelin.com.