

Woodura Planks 3.0

## LYA 3.0 XL

Tipo de madera  
RobleClasificación  
SelectAcabado  
Laca mate  
cepilladaColor  
NaturalDiseño  
TablaResistencia al agua  
Alta

El suelo de madera endurecida Lya es un atemporal suelo escandinavo con acabado de laca cepillada. El clásico tono Natural se ha combinado con la clasificación Select para ofrecer un aspecto limpio y armonioso. Fabricado con roble europeo con certificación FSC, la superficie de laca cepillada de este suelo proporciona una sensación de madera natural similar a la de los suelos aceitados, pero la laca hace que el suelo sea más fácil de limpiar y mantener. Recomendamos las superficies lacadas cepilladas en todas las zonas del hogar.



## Especificación

## GENERAL

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Tipo de suelo      | Madera endurecida   |
| Tipo de madera     | Roble               |
| Clasificación      | Select              |
| Acabado            | Laca mate cepillada |
| Color              | Natural             |
| Claro/oscuro       | Oscuro medio        |
| Diseño             | Tabla               |
| Sistema de bloqueo | Välinge 5G@ Dry™    |
| Núcleo             | HDF                 |
| Micro fases        | 4 sided             |

## MEDIDAS

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Formato                        | XL      |
| Ancho                          | 206 mm  |
| Largo                          | 2200 mm |
| Alto                           | 11 mm   |
| Espesor de la capa de desgaste | 0,6 mm  |

## EMBALAJE

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Cantidad por caja        | 4 piezas            |
| m <sup>2</sup> / caja    | 1,81 m <sup>2</sup> |
| m <sup>2</sup> por palet | 87 m <sup>2</sup>   |
| Peso por m <sup>2</sup>  | 11 kg               |
| Peso por caja            | 20 kg               |

## CLASIFICACION Y SEGURIDAD

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Compatible con calefacción por suelo radiante | Sí                                    |
| Resistencia al agua                           | Alta                                  |
| Resistencia al fuego (EN 13501)               | Cfl-s1                                |
| Conductividad termica (EN 12664)              | 0,16 W/(m*K)                          |
| Resistencia termica (EN 12667)                | 0,07 m <sup>2</sup> K/W               |
| Emision de formaldehid (EN 717-1)             | E1<=0,124 mg/m3                       |
| Clasificación de dureza (EN 1534)             | 8 HB (average value)                  |
| Resistencia al impacto (EN 14354)             | EC3                                   |
| Espesor de hinchazon (EN 14354)               | hinchazon de espesor                  |
| Resistencia al desgaste (EN 14354)            | > 1000 ciclos                         |
| FSC   | FSC Mix (FSC-C140725)                 |
| SundaHus                                      | Evaluado por SundaHus                 |
| Svanen  | Sí (3029 0021)                        |
| Greenguard Gold                               | Greenguard Gold Certified             |
| A+  | Yes                                   |
| M1  | Yes                                   |
| Marcado CE                                    | Sí                                    |
| garantía limitada (entorno publico)           | 10 años                               |
| garantía limitada (entorno domestico)         | Limited Lifetime Warranty             |
| nivel de uso domestico (EN ISO 10874)         | Class Moderate residential (Class 22) |



woodura®

Bjelin | [bjelin.com](http://bjelin.com) | [support@bjelin.com](mailto:support@bjelin.com)

Copyright 2025 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB ([www.valinge.se/patents](http://www.valinge.se/patents)). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Para instrucciones de instalación y cuidado y más información sobre el producto, escanea el código QR o visita [www.bjelin.com](http://www.bjelin.com).