

Woodura Planks 3.0

VEJBY 3.0 XL



Vejby ist ein klassischer, gehärteter Scandi-Holzboden in gebürstetem Lack. Der Crisp-Farbtönen Misty White wurde mit der Select-Sortierung gepaart, die sauber und harmonisch wirkt. Die gebürstete Lackoberfläche aus FSC-zertifizierter europäischer Eiche sorgt für ein natürliches Holzgefühl - ähnlich wie bei geölten Böden -, aber der Lack macht die Böden leichter zu reinigen und zu pflegen. Wir empfehlen gebürstete Lackoberflächen in allen Bereichen des Hauses.



Spezifikation

ALLGEMEIN

Bodenart	Gehärtetes Holz
Holzart	Eiche
Sortierung	Select
Oberflächenbehandlung	Gebürstete Mattlackierung
Färbung	Misty White
Hell/Dunkel	Hell
Muster	Brett
Verbindungssystem	Välinge 5G® Dry™
Kern	HDF
Mikrofase	4 sided

ABMESSUNGEN

Format	XL
Breite	206 mm
Länge	2200 mm
Höhe	11 mm
Dicke der Nuttschicht	0,6 mm

PAKET

Menge in Packung	4 St
m ² pro Box	1,81 m²
m ² pro Palette	87 m²
Gewicht pro m ²	11 kg
Gewicht pro Packung	20 kg

KLASSIFIZIERUNG UND SICHERHEIT GRUPPO.

Für Fußbodenheizung geeignet	Ja
Wasserfestigkeit	Hoch
Feuerbeständigkeit (EN 13501)	Cfl-s1
Wärmeleitfähigkeit (EN 12664)	0,16 W/(m*K)
Wärmewiderstand (EN 12667)	0,07 m²K/W
Formaldehydemission (EN 717-1)	E1<=0,124 mg/m3
Eindruckwiderstand (Brinell) (EN 1534)	8 HB (average value)
Schlagfestigkeit (EN 14354)	EC3
Dickenschwellung (EN 14354)	<10 % (5 % typisch)
Verschleißfestigkeit (EN 14354)	> 1000 Zyklen
FSC	FSC-Mix
SundaHus	Bewertet durch SundaHus
Schwan (schwed. Umweltsiegel)	Ja (3029 0021)
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
A+	Yes
M1	Yes
CE-Kennzeichnung	Ja
Eingeschränkte Garantie (öffentliche Umgebung)	10 Jahre
Eingeschränkte Garantie (Heim Umgebung)	Limited Lifetime Warranty
Nutzungs niveau im Haus (EN ISO 10874)	Nutzungs niveau Privatzwecke. Klasse für schwere Wohnzwecke (Klasse 22)



woodura®

Bjelin bjelin.com de-sales@bjelin.com

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Für Verlege- und Pflegehinweise sowie weitere Produktinformationen scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie bjelin.com.