

Woodura Planks 3.0

GREVIE 3.0 XL

Tipo de madera
RobleClasificación
SelectAcabado
Laca mate
cepilladaColor
Earth GreyDiseño
TablaResistencia al agua
Alta

El suelo de madera endurecida Grevie es un moderno suelo con acabado de laca cepillada que aporta elegancia a una habitación. El sutil tono Earth Grey se ha combinado con la clasificación Select para ofrecer un aspecto limpio y armonioso. Fabricado con roble europeo con certificación FSC, la superficie de laca cepillada de este suelo proporciona una sensación de madera natural similar a la de los suelos aceitados, pero la laca hace que el suelo sea más fácil de limpiar y mantener. Recomendamos las superficies lacadas cepilladas en todas las zonas del hogar.



Especificación

GENERAL

Tipo de suelo	Madera endurecida
Tipo de madera	Roble
Clasificación	Select
Acabado	Laca mate cepillada
Color	Earth Grey
Claro/oscuro	Medium Dark
Diseño	Tabla
Sistema de bloqueo	Välinge 5G® Dry™
Núcleo	HDF
Micro fases	4 sided

MEDIDAS

Formato	XL
Ancho	206 mm
Largo	2200 mm
Alto	11 mm
Espesor de la capa de desgaste	0,6 mm

EMBALAJE

Cantidad por caja	4 piezas
m ² / caja	1,81 m ²
m ² por palet	87 m ²
Peso por m ²	11 kg
Peso por caja	20 kg

CLASIFICACION Y SEGURIDAD

Compatible con calefacción por suelo radiante	Sí
Resistencia al agua	Alta
Resistencia al fuego (EN 13501)	Cfl-s1
Conductividad termica (EN 12664)	0,16 W/(m*K)
Resistencia termica (EN 12667)	0,07 m ² K/W
Emision de formaldehid (EN 717-1)	E1<=0,124 mg/m3
Clasificación de dureza (EN 1534)	8 HB (average value)
Resistencia al impacto (EN 14354)	EC3
Espesor de hinchazon (EN 14354)	hinchazon de espesor
Resistencia al desgaste (EN 14354)	> 1000 ciclos
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
SundaHus	Evaluado por SundaHus
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
A+	Yes
M1	Yes
Marcado CE	Sí
garantía limitada (entorno publico)	10 años
garantía limitada (entorno domestico)	Limited Lifetime Warranty
nivel de uso domestico (EN ISO 10874)	Class Moderate residential (Class 22)



woodura®

Bjelin | bjelin.com | support@bjelin.com

Copyright 2025 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Para instrucciones de instalación y cuidado y más información sobre el producto, escanea el código QR o visita www.bjelin.com.