

Woodura Planks 3.0

GREVIE 3.0 XL

Type de bois
ChêneChoix
SelectFinition
Vernis mat brosséTeinte
Earth GreyMotif
LamesRésistance à l'eau
Élevée

Grevie est un revêtement de sol en bois densifié verni brossé au design moderne, qui apporte de l'élégance à la pièce. La délicate nuance Earth Grey a été associée à la catégorie Select pour donner au sol un aspect épuré et harmonieux. Fabriqué à partir de chêne européen certifié FSC, ce sol présente une surface vernie brossée offrant un toucher bois naturel, comparable à celui des sols huilés, mais plus facile à nettoyer et à entretenir. Nous recommandons les surfaces vernies brossées pour toutes les pièces.



Spécification

GÉNÉRAL

Type de sol	Bois densifié
Type de bois	Chêne
Choix	Select
Finition	Vernis mat brossé
Teinte	Earth Grey
Clair/foncé	Medium Dark
Motif	Lames
Système de d'assemblage	Välinge 5G® Dry™
Âme centrale	HDF
Micro-chanfrein	4 sided

DIMENSIONS

Format	XL
Largeur	206 mm
Longueur	2200 mm
Épaisseur	11,3 mm
Épaisseur de la couche d'usure	0,6 mm

EMBALLAGE

Nombre d'articles par paquet	4 unité(s)
Surface (m²) par paquet	1,81 m²
m² par palette	87 m²
Poids par m²	11 kg
Poids par paquet	20 kg

CLASSEMENT ET SÉCURITÉ

Convient au chauffage par le sol	Oui
Résistance à l'eau	Élevée
Résistance au feu (EN 13501)	Cfl-s1
Conductivité thermique (EN 12664)	0,16 W/(m*K)
Résistance thermique (EN 12667)	0,07 m²K/W
Émission de formaldéhyde (EN 717-1)	E1<=0,124 mg/m3
Dureté Brinell (EN 1534)	8 HB (average value)
Résistance à l'impact (EN 14354)	EC3
Épaisseur du gonflement (EN 14354)	< 10% (<5% spécifique)
Résistance de la couche d'usure (EN 14354)	> 1000 révolutions
FSC	FSC Mix
SundaHus	Évalué par SundaHus
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
A+	Yes
M1	Yes
Marquage CE	Oui
Garantie Limitée (marché publique)	10 ans
Garantie Limitée (marché résidentiel)	Limited Lifetime Warranty
Classe d'usage domestique (EN ISO 10874)	Classe d'usage générale (Classe 22)



woodura®

Bjelin | bjelin.com | support@bjelin.com

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Pour consulter les instructions de pose, les consignes et autres informations sur le produit, scannez le code QR, ou rendez-vous sur bjelin.fr.