

Woodura Planks 3.0

EKERED 3.0 XL

Puulaji
TammiLajitelma
SelectPintakäsittely
Harjattu
mattalakkaPetsaus
Terra BrownKuvio
LankkuVedenkestävyys
Korkea

Spesifikaatio

YLEISTÄ

Lattiatyyppi	Kovetettu puulattia
Puulaji	Tammi
Lajitelma	Select
Pintakäsittely	Harjattu mattalakka
Petsaus	Terra Brown
Kuvio	Lankku
Pontti	Välinge 5G® Dry™
Runko	HDF
Mikroviiste	4 sided

MITAT

Koko	XL
Leveys	206 mm
Pituus	2200 mm
Korkeus	11,3 mm
Kulutuspinnan paksuus	0,6 mm

PAKKAUS

Määrä pakkauksessa	4 kpl
m ² / pakkaus	1,81 m ²
m ² per lava	87 m ²
Paino per m ²	11 kg
Paino per pakkaus	20 kg

LUOKITUS JA TURVALLISUUS

Sopii lattialämmityslattiaan	Kyllä
Vedenkestävyys	Korkea
Palonkestävyys (EN 13501)	Bfl-S1 (huonosti syttyvä)
Lämmönjohtavuus (EN 12664)	0,16 W/(m*K)
Lämmönvastus (EN 12667)	0,07 m ² K/W
Formaldehydiemissiot (EN 717-1)	E1<=0,124 mg/m3
Brinell-Kovuusluokitus (EN 1534)	8 HB (average value)
Iskunkestävyys (EN 14354)	EC3
Paksuusturpoama (EN 14354)	<10% (5% tyypillinen)
Kulutuskestävyys (EN 14354)	> 1000 kierrosta
FSC	FSC Mix
SundaHus	SundaHus-luokiteltu
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
CE-merkitty	Kyllä
Takuu (julkiset tilat)	30 vuotta
Takuu (kotitilat)	30 vuotta
Kulutusluokka kotikäytössä (EN ISO 10874)	Normaalikäyttö kotiloissa (Luokka 22)



woodura®

Bjelin Finland Oy | bjelin.com | myynti@bjelin.com | +358 40 9218055

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Skannaa puolella oleva QR-koodi, niin pääset asennus- ja hoito-ohjeisiin sekä tuotetietoihin. Voit myös käydä sivustossa bjelin.com