

Woodura Planks 3.0

LINDBY 3.0 XL

Type de bois
ChêneChoix
NatureFinition
Vernis mat brosséTeinte
Shadow BrownMotif
LamesRésistance à l'eau
Élevée

Lindby est un magnifique revêtement de sol brun en bois densifié verni brossé. La riche nuance Shadow Brown est mise en valeur par les variations de couleur naturelles de la catégorie Nature. Fabriqué à partir de chêne européen certifié FSC, ce sol est doté d'une surface vernie brossée offrant un toucher bois naturel, comparable à celui des sols huilés, mais plus facile à nettoyer et à entretenir. Nous recommandons les surfaces vernies brossées pour toutes les pièces.



Spécification

GÉNÉRAL

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Type de sol | Bois densifié |
| Type de bois | Chêne |
| Choix | Nature |
| Finition | Vernis mat brossé |
| Teinte | Shadow Brown |
| Clair/foncé | Medium Dark |
| Motif | Lames |
| Système de d'assemblage | Välinge 5G® Dry™ |
| Âme centrale | HDF |
| Micro-chanfrein | 4 sided |

DIMENSIONS

| | |
|--------------------------------|---------|
| Format | XL |
| Largeur | 206 mm |
| Longueur | 2200 mm |
| Épaisseur | 11,3 mm |
| Épaisseur de la couche d'usure | 0,6 mm |

EMBALLAGE

| | |
|------------------------------|------------|
| Nombre d'articles par paquet | 4 unité(s) |
| Surface (m²) par paquet | 1,81 m² |
| m² par palette | 87 m² |
| Poids par m² | 11 kg |
| Poids par paquet | 20 kg |

CLASSEMENT ET SÉCURITÉ

| | |
|--|-------------------------------------|
| Convient au chauffage par le sol | Oui |
| Résistance à l'eau | Élevée |
| Résistance au feu (EN 13501) | Cfl-S1 |
| Conductivité thermique (EN 12664) | 0,16 W/(m*K) |
| Résistance thermique (EN 12667) | 0,07 m²K/W |
| Émission de formaldéhyde (EN 717-1) | E1<=0,124 mg/m3 |
| Dureté Brinell (EN 1534) | 8 HB (average value) |
| Résistance à l'impact (EN 14354) | EC3 |
| Épaisseur du gonflement (EN 14354) | < 10% (<5% spécifique) |
| Résistance de la couche d'usure (EN 14354) | > 1000 révolutions |
| FSC | FSC Mix |
| SundaHus | Évalué par SundaHus |
| Greenguard Gold | Greenguard Gold Certified |
| A+ | Yes |
| M1 | Yes |
| Marquage CE | Oui |
| Garantie Limitée (marché publique) | 10 ans |
| Garantie Limitée (marché résidentiel) | Limited Lifetime Warranty |
| Classe d'usage domestique (EN ISO 10874) | Classe d'usage générale (Classe 22) |



woodura®

Bjelin | bjelin.com | support@bjelin.com

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Pour consulter les instructions de pose, les consignes et autres informations sur le produit, scannez le code QR, ou rendez-vous sur bjelin.fr.