

# Woodura Planks 3.0

## LINDBY 3.0 XL



Träslag  
Ek



Sortering  
Nature



Ytbehandling  
Borstad mattlack



Infärgning  
Shadow Brown



Mönster  
Plank



Vattentålighet  
Hög

Lindby är ett vackert, härdat trägolv med borstad mattlack. Den färgrika nyansen Shadow Brown tillsammans med den variationsrika Nature sorteringen skapar ett golv med effektfull och autentisk träkänsla. Golvet är tillverkat av FSC-certifierad europeisk ek. Den borstade ytan ger en gedigen träkänsla – som påminner om ett oljat golv – medan lacken gör golvet mer slitagetåligt och lättare att både rengöra och underhålla. Vi rekommenderar golv med en borstad och lackad yta för alla utrymmen i ditt hem.



## Specifikation

### ALLMÄNT

Golvtyp	Härdat trägolv
Träslag	Ek
Sortering	Nature
Ytbehandling	Borstad mattlack
Infärgning	Shadow Brown
Ljust/Mörkt	Medium Dark
Mönster	Plank
Låssystem	Välinge 5G® Dry™
Kärna	HDF
Mikrobevel	4 sided

### MÅTT

Format	XL
Bredd	206 mm
Längd	2200 mm
Tjocklek	11 mm
Slitskiktets tjocklek	0,6 mm

### PAKETERING

Antal i förpackning	4 st
m <sup>2</sup> per förpackning	1,81 m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup> per pall	87 m <sup>2</sup>
Vikt per m <sup>2</sup>	11 kg
Vikt per förpackning	20 kg

### KLASSIFICERING OCH SÄKERHET

Tål golvvärme	Ja
Vattentålighet	Hög
Brandmotstånd (EN 13501)	Cfl-S1
Värmeledningsförmåga (EN 12664)	0,16 W/(m <sup>2</sup> K)
Termisk resistans (EN 12667)	0,07 m <sup>2</sup> K/W
Emission av formaldehyd (EN 717-1)	E1<=0,124 mg/m <sup>3</sup>
Brinellhårdhet (EN 1534)	8 HB (average value)
Slaghållfasthet (EN 14354)	EC3
Svällning höjd (EN 14354)	<10% (5% typvärde)
Slitstyrka (EN 14354)	> 1000 cykler
FSC	FSC Mix
SundaHus	Bedömd av SundaHus
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
A+	Yes
M1	Yes
CE-märkt	Ja
Garanti (Offentlig miljö)	30 år
Garanti (Hemmiljö)	30 år
Slitageklass i hemmiljö (EN ISO 10874)	Class Moderate residential (Class 22)



The mark of responsible forestry



woodura®

Bjelin Sweden AB | [bjelin.com](http://bjelin.com) | [support@bjelin.se](mailto:support@bjelin.se) | 020-51 50 10

Copyright 2025 Bjelin Sweden AB. Vikt och dimensioner kan ha mindre variationer beroende på yttre omständigheter. Bjelin förbehåller sig rätten att avvika från vikten och dimensionerna i detta tekniska datablad. Nämnade teknologier kan vara föremål för patentskydd och uppfunna av Välinge Innovation AB ([www.valinge.se/patents](http://www.valinge.se/patents)). Användning av varumärken här ägda av Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.



För lägnings- och skötselinstruktioner, samt mer produktinformation, skanna QR-koden eller gå in på [bjelin.se](http://bjelin.se).