

# Woodura Planks 3.0

## EKET 3.0 L



Una habitación donde se desea una sensación natural de madera y posibilidades infinitas de diseño interior. El tono Natural ofrece el exquisito aspecto de la madera recién cortada, transmitiendo una auténtica sensación de naturaleza en el suelo.



### Especificación

| GENERAL                        |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Tipo de suelo                  | Madera endurecida   |
| Tipo de madera                 | Roble               |
| Clasificación                  | Nature              |
| Acabado                        | Laca mate cepillada |
| Color                          | Natural             |
| Claro/oscuro                   | Medium Dark         |
| Diseño                         | Tabla               |
| Sistema de bloqueo             | Välinge 5G® Dry™    |
| Núcleo                         | HDF                 |
| MEDIDAS                        |                     |
| Formato                        | L                   |
| Ancho                          | 180 mm              |
| Largo                          | 2000 mm             |
| Alto                           | 9 mm                |
| Espesor de la capa de desgaste | 0,6 mm              |
| EMBALAJE                       |                     |
| Cantidad por caja              | 7                   |
| m² / caja                      | 2,5 m²              |
| m² por palet                   | 90,7 m²             |
| Peso por m²                    | 9 kg                |
| Peso por caja                  | 22,7 kg             |

| CLASIFICACION Y SEGURIDAD                     |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Compatible con calefacción por suelo radiante | Sí                                    |
| Resistencia al agua                           | Alta                                  |
| Resistencia al fuego (EN 13501)               | Cfl-S1                                |
| Conductividad termica (EN 12664)              | 0,12 W/(m*K)                          |
| Resistencia termica (EN 12667)                | 0,075 (m2 x K)/W                      |
| Emision de formaldehid (EN 717-1)             | emision de formaldehide               |
| Clasificación de dureza (EN 1534)             | 8 HB (average value)                  |
| Resistencia al impacto (EN 14354)             | EC3                                   |
| Espesor de hinchazon (EN 14354)               | hinchazon de espesor                  |
| Resistencia al desgaste (EN 14354)            | > 1000 ciclos                         |
| Resistencia al deslizamiento (CEN//TS 15676)  | 40                                    |
| FSC                                           | FSC Mix (FSC-C140725)                 |
| A+                                            | Yes                                   |
| M1                                            | Yes                                   |
| Marcado CE                                    | Sí                                    |
| garantia limitada (entorno publico)           | 10 años                               |
| garantia limitada (entorno domestico)         | Limited Lifetime Warranty             |
| nivel de uso domestico (EN ISO 10874)         | Class Moderate residential (Class 22) |



woodura®

Bjelin bjelin.com support@bjelin.com

Copyright 2025 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Para instrucciones de instalación y cuidado y más información sobre el producto, escanea el código QR o visita [www.bjelin.com](http://www.bjelin.com).