

Woodura Planks 3.0

GRYT 3.0 L

Type de bois
ChêneChoix
BlendFinition
Vernis mat brosséTeinte
NaturelMotif
LamesRésistance à l'eau
Élevée

Gryt est un revêtement de sol en bois densifié fabriqué en Suède, doté d'une surface brossée. Ce sol au look authentique présente une teinte naturelle avec un choix de bois Blend, offrant quelques variations de couleur pour plus de caractère. Fabriqué à partir de chêne européen certifié FSC, sa surface en vernis brossé donne une sensation similaire à celle du bois huilé, tout en facilitant le nettoyage et l'entretien. Nous recommandons les surfaces vernies brossées pour toutes les zones de la maison.



Spécification

GÉNÉRAL

Type de sol	Bois densifié
Type de bois	Chêne
Choix	Blend
Finition	Vernis mat brossé
Teinte	Naturel
Clair/foncé	Clair
Motif	Lames
Système de d'assemblage	Vålinge 5G® Dry™
Âme centrale	HDF

DIMENSIONS

Format	L
Largeur	180 mm
Longueur	2000 mm
Épaisseur	9,2 mm
Épaisseur de la couche d'usure	0,6 mm

EMBALLAGE

Nombre d'articles par paquet	7
Surface (m²) par paquet	2,5 m²
m² par palette	90,7 m²
Poids par m²	9 kg
Poids par paquet	22,7 kg

CLASSEMENT ET SÉCURITÉ

Convient au chauffage par le sol	Oui
Résistance à l'eau	Élevée
Résistance au feu (EN 13501)	Cfl-S1
Conductivité thermique (EN 12664)	0,16 W/(m*K)
Résistance thermique (EN 12667)	0,07 m²K/W
Émission de formaldéhyde (EN 717-1)	E1 <=0,1 ppm (Valeur spécifique <= 0,05 ppm)
Dureté Brinell (EN 1534)	8 HB (average value)
Résistance à l'impact (EN 14354)	EC3
Épaisseur du gonflement (EN 14354)	< 10% (<5% spécifique)
Résistance de la couche d'usure (EN 14354)	> 1000 révolutions
Résistance à la glissance (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix
A+	Yes
M1	Yes
Marquage CE	Oui
Garantie Limitée (marché publique)	10 ans
Garantie Limitée (marché résidentiel)	Limited Lifetime Warranty
Classe d'usage domestique (EN ISO 10874)	Classe d'usage générale (Classe 22)



woodura®

Bjelin bjelin.com support@bjelin.com

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Vålinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Vålinge Innovation AB is under license.



Pour consulter les instructions de pose, les consignes et autres informations sur le produit, scannez le code QR, ou rendez-vous sur bjelin.fr.