

Woodura Planks 3.0

VIARP 3.0 L

Type of wood
OakGrading
NatureSurface finishing
Brushed lacquerStaining
Powder WhitePattern
PlankWater resistance
High

Ett rum där du vill ha mycket ljus. Färgen Powder White passar perfekt för minimalistisk och modern inredning.



Specification

GENERAL

Type of floor	Hardened wood
Type of wood	Oak
Grading	Nature
Surface finishing	Brushed lacquer
Staining	Powder White
Light/dark	Light
Pattern	Plank
Locking system	Välinge 5G® Dry™
Core	HDF

DIMENSIONS

Format	L
Width	180 mm
Length	2000 mm
Thickness	9 mm
Thickness of wear layer	0,6 mm

PACKAGE

Quantity in box	7
m² / box	2,5 m²
m² per pallet	90,7 m²
Weight per m²	9 kg
Weight per box	22,7 kg

CLASSIFICATION AND SAFETY

Supports Underfloor Heating	Yes
Water resistance	High
Fire Resistance (EN 13501)	Cfl-S1
Thermal conductivity (EN 12664)	0,12 W/(m²K)
Thermal resistance (EN 12667)	0,075 (m² x K)/W
Formaldehyde emission (EN 717-1)	E1 <=0.1 ppm (typical value <= 0.05 ppm)
Brinell hardness (EN 1534)	8 HB (average value)
Impact resistance (EN 14354)	EC3
Thickness swelling (EN 14354)	<10% (5% typical)
Wear resistance (EN 14354)	> 1000 cycles
Slip resistance (USRV) (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
A+	Yes
M1	Yes
CE Marked	Yes
Limited warranty (public environment)	30 years
Limited warranty (home environment)	30 years
Level of use domestic (EN ISO 10874)	Class Moderate residential (Class 22)



woodura®

Bjelin Sweden AB | bjelin.com | support@bjelin.se | 020-51 50 10

Copyright 2025 Bjelin Sweden AB. Vikt och dimensioner kan ha mindre variationer beroende på yttre omständigheter. Bjelin förbehåller sig rätten att avvika från vikten och dimensionerna i detta tekniska datablad. Nämnade teknologier kan vara föremål för patentskydd och uppfunna av Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Användning av varumärken här ägda av Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.



For installation and caring instructions, and further product information, scan the QR code or visit bjelin.com.