

Woodura Planks 3.0

LYNGBY 3.0 M



Tipo de madera
Roble



Clasificación
Blend



Acabado
Laca mate
cepillada



Resistencia al agua
Alta

Lyngby es un suelo de madera endurecida clásico con una superficie cepillada para una sensación cálida y cómoda al caminar. El popular tono Misty White se ha combinado con una clasificación Blend para añadir carácter. Está fabricado con roble europeo certificado FSC® y de origen responsable. El acabado en laca cepillada ofrece una sensación natural similar a la de los suelos aceitados, con la ventaja añadida de ser más fácil de limpiar y mantener. Las superficies con laca cepillada son ideales para la mayoría de las zonas del hogar.



Especificación

GENERAL

Tipo de suelo	Madera endurecida
Tipo de madera	Roble
Clasificación	Blend
Acabado	Laca mate cepillada
Color	Misty White
Claro/oscuro	Claro
Diseño	Tabla
Bloqueo	5G Dry®
Núcleo	HDF
Micro fases	long- and short side

MEDIDAS

Formato	M
Ancho	151 mm
Largo	2030 mm
Alto	9.2 mm
Espesor de la capa de desgaste	0,6 mm

EMBALAJE

Cantidad por caja	7
m² / caja	2.149 m²
m² por palet	96.705 m²
Peso por m²	9.128 kg
Peso por caja	19.616 kg

CLASIFICACION Y SEGURIDAD

Suelo radiante	Compatible
Resistencia al agua	Alta
Resistencia al fuego (EN 13501)	Cfl-S1
Conductividad termica (EN 12664)	0,16 W/(m*K)
Resistencia termica (EN 12667)	0,07 m²K/W
Emision de formaldehid (EN 717-1)	emision de formaldehide
Clasificación de dureza (EN 1534)	8 HB
Resistencia al impacto (EN 14354)	EC3
Espesor de hinchazon (EN 14354)	hinchazon de espesor
Resistencia al desgaste (EN 14354)	> 1000 ciclos
Resistencia al deslizamiento (CEN//TS 15676)	EU: With slider 55: 78 GB: With slider 96: 65
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
A+	Yes
M1	Yes
Marcado CE	Sí
garantía limitada (entorno publico)	10 años
garantía limitada (entorno domestico)	Limited Lifetime Warranty
nivel de uso domestico (EN ISO 10874)	Class Moderate residential (Class 22)



woodura®

Bjelin bjelin.com support@bjelin.com

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Vålinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Vålinge Innovation AB is under license.



Para instrucciones de instalación y cuidado y más información sobre el producto, escanea el código QR o visita www.bjelin.com.