

Woodura Planks 3.0

LYNGBY 3.0 M

Puulaji
TammiLajitelma
BlendPintakäsittely
Harjattu
mattalakkaPetsaus
Misty WhiteKuvio
LankkuVedenkestävyys
Korkea

Lyngby on klassinen kovetettu puulattia, jonka harjattu pinta tuntuu lämpimältä ja mukavalta jalan alla. Suosittu Misty White -sävy yhdessä Blend-lajitelman kanssa antaa lattialle luonnetta. Valmistettu vastuullisesti hankitusta FSC®-sertifioidusta eurooppalaisesta tammesta. Harjattu lakkapinta antaa luonnollisen puutuntuman – samanlaisen kuin öljytyjen lattioiden – ja on lisäksi helpompi puhdistaa ja hoitaa. Harjattu lakkapinta sopii erinomaisesti useimpiin kodin tiloihin.



Spesifikaatio

YLEISTÄ

Lattiatyyppi	Kovetettu puulattia
Puulaji	Tammi
Lajitelma	Blend
Pintakäsittely	Harjattu mattalakka
Petsaus	Misty White
Vaalea/tumma	Vaalea
Kuvio	Lankku
Pontti	5G Dry®
Runkomateriaali	HDF
Mikroviiste	long- and short side

MITAT

Koko	M
Leveys	151 mm
Pituus	2030 mm
Korkeus	9 mm
Kulutuspinnan paksuus	0,6 mm

PAKKAUS

Määrä pakkauksessa	7
m² / pakkaus	2,149 m²
m² per lava	95,13 m²
Paino per m²	9 kg
Paino per pakkaus	20 kg

LUOKITUS JA TURVALLISUUS

Sopii lattialämmityslattiaan	Kyllä
Vedenkestävyys	Korkea
Palonkestävyys (EN 13501)	Cfl-S1
Lämmönjohtavuus (EN 12664)	0,16 W/(m²K)
Lämmönvastus (EN 12667)	0,07 m²K/W
Formaldehydiemissiot (EN 717-1)	Formaldehydiemissiot E1 ≤0,1 ppm (tyypillinen arvo ≤ 0,05 ppm)
Brinell-Kovuusluokitus (EN 1534)	8 HB (average value)
Iskunkestävyys (EN 14354)	EC3
Paksuusturpoama (EN 14354)	<10% (5% tyypillinen)
Kulutuskestävyys (EN 14354)	> 1000 kierrosta
Liukastumisen esto (USRV) (CEN//TS 15676)	EU: With slider 55: 78 GB: With slider 96: 65
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
A+	Yes
M1	Yes
CE-merkitty	Kyllä
Takuu (julkiset tilat)	30 vuotta
Takuu (kotitilat)	30 vuotta
Kulutusluokka kotikäytössä (EN ISO 10874)	Class Moderate residential (Class 22)



woodura®

Bjelin Finland Oy bjelin.com myynti@bjelin.com +358 40 9218055

Copyright 2025 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Skannaa puolella oleva QR-koodi, niin pääset asennus- ja hoito-ohjeisiin sekä tuotetietoihin. Voit myös käydä sivustossa bjelin.com