BJELIN

Woodura Planks (3.0)

VALJE 3.0 M













Valje ist ein gehärteter Holzboden im hellen und modernen Farbton Powder White. Die gebürstete Oberfläche fühlt sich angenehm unter den Füßen an, und die Blend-Sortierung bringt natürliche Farbnuancen und zusätzlichen Charakter ins Spiel. Gefertigt aus verantwortungsvoll gewonnenem, FSC®-zertifiziertem europäischem Eichenholz. Die gebürstete, lackierte Oberfläche bietet ein natürliches Holzgefühl – ähnlich wie geölte Böden – mit dem Vorteil, dass sie leichter zu reinigen und zu pflegen ist. Gebürstete, lackierte Oberflächen eignen sich ideal für die meisten Wohnbereiche.



Spezifikation

ALLGEMEIN

Bodenart	Gehärtetes Holz
Holzart	Eiche
Sortierung	Blend
Oberflächenbehandlung	Gebürstete Mattlackierung
Färbung	Powder White
Hell/Dunkel	Hell
Muster	Brett
Verbindungssystem	5G Dry®
Kern	HDF
Mikrofase	long- and short side

ABMESSUNGEN

Format	М
Breite	151 mm
Länge	2030 mm
Höhe	9 mm
Dicke der Nutzschicht	0,6 mm

PAKET

Menge in Packung	7
m² pro Box	2,149 m²
m² pro Palette	95,13 m ²
Gewicht pro m²	9 kg
Gewicht pro Packung	20 kg

KLASSIFIZIERUNG UND SICHERHEIT GRUPPO.

Ja	Für Fußbodenheizung geeignet
Hoch	Wasserfestigkeit
Cfl-S1	Feuerbeständigkeit (EN 13501)
0,16 W/(m*K)	Wärmeleitfähigkeit (EN 12664)
0,07 m ² K/W	Wärmewiderstand (EN 12667)
Formaldehydemission. E1 <= 0,1 ppm (typischer Wert <= 0,05 ppm)	Formaldehydemission (EN 717-1)
8 HB (average value)	Eindruckwiderstand (Brinell) (EN 1534)
EC3	Schlagfestigkeit (EN 14354)
<10 % (5 % typisch)	Dickenschwellung (EN 14354)
> 1000 Zyklen	Verschleißfestigkeit (EN 14354)
EU: With slider 55: 78 GB: With slider 96:	Rutschfestigkeit (CEN//TS 15676)
FSC Mix (FSC-C140725)	FSC
Yes	A+
Yes	M1
Ja	CE-Kennzeichnung
10 Jahre	Eingeschränkte Garantie (öffentliche Umgebung)
Limited Lifetime Warranty	Eingeschränkte Garantie (Heimumgebung)
Class Moderate residential (Class 22)	Nutzungsniveau im Haus (EN ISO 10874)







woodura®

bjelin.com de-sales@bjelin.com

Copyright 2025 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.

