

Woodura Planks 3.0

## VALJE 3.0 M

Träslag  
EkSortering  
BlendYtbehandling  
Borstad mattlackVattentålighet  
Hög

Rum där du vill ha mer ljus. Powder White är ett populärt val i moderna miljöer eftersom det skapar en öppen och luftig känsla.



## Specifikation

## ALLMÄNT

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Golvtyp      | Härdat trägolv       |
| Träslag      | Ek                   |
| Sortering    | Blend                |
| Ytbehandling | Borstad mattlack     |
| Infärgning   | Powder White         |
| Ljust/Mörkt  | Ljust                |
| Mönster      | Plank                |
| Låssystem    | 5G Dry®              |
| Kärna        | HDF                  |
| Mikrobevel   | long- and short side |

## MÅTT

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Format                | M       |
| Bredd                 | 151 mm  |
| Längd                 | 2030 mm |
| Tjocklek              | 9 mm    |
| Slitskiktets tjocklek | 0,6 mm  |

## PAKETERING

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Antal i förpackning  | 7        |
| m² per förpackning   | 2,149 m² |
| m² per pall          | 95,13 m² |
| Vikt per m²          | 9 kg     |
| Vikt per förpackning | 20 kg    |

## KLASSIFICERING OCH SÄKERHET

|                                        |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tål golvvärme                          | Ja                                            |
| Vattentålighet                         | Hög                                           |
| Brandmotstånd (EN 13501)               | Cfl-S1                                        |
| Värmeledningsförmåga (EN 12664)        | 0,16 W/(m²K)                                  |
| Termisk resistans (EN 12667)           | 0,07 m²K/W                                    |
| Emission av formaldehyd (EN 717-1)     | E1 ≤ 0,1 ppm (typvärde ≤ 0,05 ppm)            |
| Brinellhårdhet (EN 1534)               | 8 HB (average value)                          |
| Slaghållfasthet (EN 14354)             | EC3                                           |
| Svällning höjd (EN 14354)              | <10% (5% typvärde)                            |
| Slitstyrka (EN 14354)                  | > 1000 cykler                                 |
| Halkmotstånd (USRV) (CEN//TS 15676)    | EU: With slider 55: 78 GB: With slider 96: 65 |
| FSC                                    | FSC Mix (FSC-C140725)                         |
| A+                                     | Yes                                           |
| M1                                     | Yes                                           |
| CE-märkt                               | Ja                                            |
| Garanti (Offentlig miljö)              | 30 år                                         |
| Garanti (Hemmiljö)                     | 30 år                                         |
| Slitageklass i hemmiljö (EN ISO 10874) | Class Moderate residential (Class 22)         |



woodura®

Bjelin Sweden AB | [bjelin.com](http://bjelin.com) | [support@bjelin.se](mailto:support@bjelin.se) | 020-51 50 10

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Vikt och dimensioner kan ha mindre variationer beroende på yttre omständigheter. Bjelin förbehåller sig rätten att avvika från vikten och dimensionerna i detta tekniska datablad. Nämnade teknologier kan vara föremål för patentskydd och uppfunna av Välinge Innovation AB ([www.valinge.se/patents](http://www.valinge.se/patents)). Användning av varumärken här ägda av Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.



För läggings- och skötselinstruktioner, samt mer produktinformation, skanna QR-koden eller gå in på [bjelin.se](http://bjelin.se).