BJELIN

Woodura Planks (3.0)

DYVIK 3.0 M













Dyvik ist ein gehärteter Holzboden mit gebürsteter Oberfläche, die von Natur aus angenehm unter den Füßen ist. Der warme Farbton Terra Brown ist mit der Blend-Sortierung kombiniert und sorgt für natürliche Farbvariationen und zusätzlichen ${\it Charakter.}~{\it Gefertigt}~{\it aus}~{\it verantwortungsvoll}~{\it gewonnenem,}~{\it FSC} \\ {\it @-zertifiziertem}$ europäischem Eichenholz. Die gebürstete, lackierte Oberfläche vermittelt ein natürliches Holzgefühl – ähnlich wie geölte Böden – mit dem Vorteil, dass sie leichter zu reinigen und zu pflegen ist. Gebürstete, lackierte Oberflächen eignen sich ideal für die meisten Wohnbereiche.



Spezifikation

ALLGEMEIN

| Bodenart | Gehärtetes Holz |
|-----------------------|---------------------------|
| Holzart | Eiche |
| Sortierung | Blend |
| Oberflächenbehandlung | Gebürstete Mattlackierung |
| Färbung | Terra Brown |
| Hell/Dunkel | Dunkel |
| Muster | Brett |
| Verbindungssystem | 5G Dry® |
| Kern | HDF |
| Mikrofase | long- and short side |
| | |

ABMESSUNGEN

| Format | М |
|-----------------------|---------|
| Breite | 151 mm |
| Länge | 2030 mm |
| Höhe | 9 mm |
| Dicke der Nutzschicht | 0,6 mm |
| | |

PAKET

| Menge in Packung | 7 |
|---------------------|----------------------|
| m² pro Box | 2,149 m² |
| m² pro Palette | 95,13 m ² |
| Gewicht pro m² | 9 kg |
| Gewicht pro Packung | 20 kg |
| | |

KLASSIFIZIERUNG UND SICHERHEIT GRUPPO.

| Ja | Für Fußbodenheizung geeignet |
|--|---|
| Hoch | Wasserfestigkeit |
| Cfl-S1 | Feuerbeständigkeit (EN 13501) |
| 0,16 W/(m*K) | Wärmeleitfähigkeit (EN 12664) |
| 0,07 m ² K/W | Wärmewiderstand (EN 12667) |
| Formaldehydemission. E1 <= 0,1 ppm (typischer Wert <= 0,05 ppm) | Formaldehydemission (EN 717-1) |
| 8 HB (average value) | Eindruckwiderstand (Brinell) (EN 1534) |
| EC3 | Schlagfestigkeit (EN 14354) |
| <10 % (5 % typisch) | Dickenschwellung (EN 14354) |
| > 1000 Zyklen | Verschleißfestigkeit (EN 14354) |
| EU: With slider 55: 78 GB: With slider 96: | Rutschfestigkeit (CEN//TS 15676) |
| FSC Mix (FSC-C140725) | FSC |
| Yes | A+ |
| Yes | M1 |
| Ja | CE-Kennzeichnung |
| 10 Jahre | Eingeschränkte Garantie (öffentliche Umgebung) |
| Limited Lifetime Warranty | Eingeschränkte Garantie (Heimumgebung) |
| Class Moderate residential (Class 22) | Nutzungsniveau im Haus (EN ISO 10874) |







woodura®

bjelin.com de-sales@bjelin.com



