

Woodura Planks 3.0

DYVIK 3.0 M



Tipo de madera  
Roble



Clasificación  
Blend



Acabado  
Laca mate  
cepillada



Resistencia al agua  
Alta

Dyvik es un suelo de madera endurecida con una superficie cepillada que es naturalmente cómoda al caminar. El cálido tono Terra Brown se ha combinado con una clasificación Blend para añadir variaciones naturales de color y carácter. Está fabricado con roble europeo certificado FSC® y de origen responsable. El acabado en laca cepillada ofrece una sensación natural similar a la de los suelos aceitados, con la ventaja añadida de ser más fácil de limpiar y mantener. Las superficies con laca cepillada son ideales para la mayoría de las zonas del hogar.



Especificación

GENERAL

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Tipo de suelo  | Madera endurecida    |
| Tipo de madera | Roble                |
| Clasificación  | Blend                |
| Acabado        | Laca mate cepillada  |
| Color          | Terra Brown          |
| Claro/oscuro   | Oscuro               |
| Diseño         | Tabla                |
| Bloqueo        | 5G Dry®              |
| Núcleo         | HDF                  |
| Micro fases    | long- and short side |

MEDIDAS

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Formato                        | M       |
| Ancho                          | 151 mm  |
| Largo                          | 2030 mm |
| Alto                           | 9.2 mm  |
| Espesor de la capa de desgaste | 0,6 mm  |

EMBALAJE

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Cantidad por caja | 7         |
| m² / caja         | 2.149 m²  |
| m² por palet      | 96.705 m² |
| Peso por m²       | 9.128 kg  |
| Peso por caja     | 19.616 kg |

CLASIFICACION Y SEGURIDAD

|                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Suelo radiante                               | Compatible                                    |
| Resistencia al agua                          | Alta                                          |
| Resistencia al fuego (EN 13501)              | Cfl-S1                                        |
| Conductividad termica (EN 12664)             | 0,16 W/(m*K)                                  |
| Resistencia termica (EN 12667)               | 0,07 m²K/W                                    |
| Emision de formaldehid (EN 717-1)            | emision de formaldehide                       |
| Clasificación de dureza (EN 1534)            | 8 HB                                          |
| Resistencia al impacto (EN 14354)            | EC3                                           |
| Espesor de hinchazon (EN 14354)              | hinchazon de espesor                          |
| Resistencia al desgaste (EN 14354)           | > 1000 ciclos                                 |
| Resistencia al deslizamiento (CEN//TS 15676) | EU: With slider 55: 78 GB: With slider 96: 65 |
| FSC                                          | FSC Mix (FSC-C140725)                         |
| A+                                           | Yes                                           |
| M1                                           | Yes                                           |
| Marcado CE                                   | Sí                                            |
| garantía limitada (entorno publico)          | 10 años                                       |
| garantía limitada (entorno domestico)        | Limited Lifetime Warranty                     |
| nivel de uso domestico (EN ISO 10874)        | Class Moderate residential (Class 22)         |



woodura®

Bjelin bjelin.com support@bjelin.com

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Vålinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Vålinge Innovation AB is under license.



Para instrucciones de instalación y cuidado y más información sobre el producto, escanea el código QR o visita [www.bjelin.com](http://www.bjelin.com).