

Woodura Planks 3.0

DYVIK 3.0 M

Puulaji
TammiLajitelma
BlendPintakäsittely
Harjattu
mattalakkaPetsaus
Terra BrownKuvio
LankkuVedenkestävyys
Korkea

Dyvik on kovetettu puulattia, jonka harjattu pinta on luonnollisen mukava jalan alla. Lämmin Terra Brown -sävy on yhdistetty Blend-lajitelmaan, joka tuo lattiaan luonnollisia värivaihteluita ja luonnetta. Valmistettu vastuullisesti hankitusta FSC®-sertifioidusta eurooppalaisesta tammesta. Harjattu lakkapinta antaa luonnollisen puutuntuman – samanlaisen kuin öljytty lattia – ja on lisäksi helpompi puhdistaa ja hoitaa. Harjatut lakatut pinnat sopivat erinomaisesti useimpiin kodin tiloihin.



Spesifikaatio

YLEISTÄ

Lattiatyyppi	Kovetettu puulattia
Puulaji	Tammi
Lajitelma	Blend
Pintakäsittely	Harjattu mattalakka
Petsaus	Terra Brown
Vaalea/tumma	Tumma
Kuvio	Lankku
Pontti	5G Dry®
Runkomateriaali	HDF
Mikroviiste	long- and short side

MITAT

Koko	M
Leveys	151 mm
Pituus	2030 mm
Korkeus	9 mm
Kulutuspinnan paksuus	0,6 mm

PAKKAUS

Määrä pakkauksessa	7
m² / pakkaus	2,149 m²
m² per lava	95,13 m²
Paino per m²	9 kg
Paino per pakkaus	20 kg

LUOKITUS JA TURVALLISUUS

Sopii lattialämmityslattiaan	Kyllä
Vedenkestävyys	Korkea
Palonkestävyys (EN 13501)	Cfl-S1
Lämmönjohtavuus (EN 12664)	0,16 W/(m*K)
Lämmönvastus (EN 12667)	0,07 m²K/W
Formaldehydiemissiot (EN 717-1)	Formaldehydiemissiot E1 <=0,1 ppm (tyypillinen arvo <= 0,05 ppm)
Brinell-Kovuusluokitus (EN 1534)	8 HB (average value)
Iskunkestävyys (EN 14354)	EC3
Paksuusturpoama (EN 14354)	<10% (5% tyypillinen)
Kulutuskestävyys (EN 14354)	> 1000 kierrosta
Liukastumisen esto (USRV) (CEN//TS 15676)	EU: With slider 55: 78 GB: With slider 96: 65
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
A+	Yes
M1	Yes
CE-merkitty	Kyllä
Takuu (julkiset tilat)	30 vuotta
Takuu (kotitilat)	30 vuotta
Kulutusluokka kotikäytössä (EN ISO 10874)	Class Moderate residential (Class 22)



woodura®

Bjelin Finland Oy | bjelin.com | myynti@bjelin.com | +358 40 9218055

Copyright 2025 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Skannaa puolella oleva QR-koodi, niin pääset asennus- ja hoito-ohjeisiin sekä tuotetietoihin. Voit myös käydä sivustossa bjelin.com