

Woodura Planks 3.0

DYVIK 3.0 M



Type de bois
Chêne



Choix
Blend



Finition
Vernis mat brossé



Résistance à l'eau
Élevée

Dyvik est un sol en bois densifié avec une surface brossée, naturellement confortable sous les pieds. La teinte chaude Terra Brown est associée au choix de bois Blend pour ajouter des variations naturelles de couleur et du caractère. Fabriqué à partir de chêne européen certifié FSC®, issu de sources responsables, la finition vernis brossée offre une sensation naturelle, similaire aux sols huilés, avec l'avantage d'être plus facile à nettoyer et à entretenir.



Spécification

GÉNÉRAL

Type de sol	Bois densifié
Type de bois	Chêne
Choix	Blend
Finition	Vernis mat brossé
Teinte	Terra Brown
Clair/foncé	Foncé
Motif	Lames
Système de d'assemblage	5G Dry®
Âme centrale	HDF
Micro-chanfrein	long- and short side

DIMENSIONS

Format	M
Largeur	151 mm
Longueur	2030 mm
Épaisseur	9 mm
Épaisseur de la couche d'usure	0,6 mm

EMBALLAGE

Nombre d'articles par paquet	7
Surface (m²) par paquet	2,149 m²
m² par palette	95,13 m²
Poids par m²	9 kg
Poids par paquet	20 kg

CLASSEMENT ET SÉCURITÉ

Convient au chauffage par le sol	Oui
Résistance à l'eau	Élevée
Résistance au feu (EN 13501)	Cfl-S1
Conductivité thermique (EN 12664)	0,16 W/(m*K)
Résistance thermique (EN 12667)	0,07 m²K/W
Émission de formaldéhyde (EN 717-1)	E1 <=0,1 ppm (Valeur spécifique <= 0,05 ppm)
Dureté Brinell (EN 1534)	8 HB (average value)
Résistance à l'impact (EN 14354)	EC3
Épaisseur du gonflement (EN 14354)	< 10% (<5% spécifique)
Résistance de la couche d'usure (EN 14354)	> 1000 révolutions
Résistance à la glissance (CEN//TS 15676)	EU: With slider 55: 78 GB: With slider 96: 65
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
A+	Yes
M1	Yes
Marquage CE	Oui
Garantie Limitée (marché publique)	10 ans
Garantie Limitée (marché résidentiel)	Limited Lifetime Warranty
Classée d'usage domestique (EN ISO 10874)	Class Moderate residential (Class 22)



woodura®

Bjelin bjelin.com support@bjelin.com

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Vålinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Vålinge Innovation AB is under license.



Pour consulter les instructions de pose, les consignes et autres informations sur le produit, scannez le code QR, ou rendez-vous sur bjelin.fr.