

# Woodura Planks 3.0

## EKET 3.0 L



Holzart  
Eiche



Sortierung  
Nature



Oberflächenbehandlung  
Gebürstete  
Mattlackierung



Wasserfestigkeit  
Hoch

Räume, die ein natürliches Holzgefühl und unzählige Gestaltungsmöglichkeiten wünschen. Der Farbton „Natur“ bietet die edle Optik von frisch geschnittenem Holz und verleiht den Böden ein authentisches Naturgefühl.



## Spezifikation

### ALLGEMEIN

Bodenart	<b>Gehärtetes Holz</b>
Holzart	<b>Eiche</b>
Sortierung	<b>Nature</b>
Oberflächenbehandlung	<b>Gebürstete Mattlackierung</b>
Färbung	<b>Natural</b>
Hell/Dunkel	<b>Medium Dark</b>
Muster	<b>Brett</b>
Verbindungssystem	<b>Välinge 5G Dry®</b>
Kern	<b>HDF</b>

### ABMESSUNGEN

Format	<b>L</b>
Breite	<b>180 mm</b>
Länge	<b>2030 mm</b>
Höhe	<b>9,2 mm</b>
Dicke der Nuttschicht	<b>0,6 mm</b>

### PAKET

Menge in Packung	<b>7</b>
m <sup>2</sup> pro Box	<b>2,562 m<sup>2</sup></b>
m <sup>2</sup> pro Palette	<b>92,232 m<sup>2</sup></b>
Gewicht pro m <sup>2</sup>	<b>8,940 kg</b>
Gewicht pro Packung	<b>23,06 kg</b>

### KLASSIFIZIERUNG UND SICHERHEIT GRUPPO.

Für Fußbodenheizung geeignet	<b>Ja</b>
Wasserfestigkeit	<b>Hoch</b>
Feuerbeständigkeit (EN 13501)	<b>Cfl-S1</b>
Wärmeleitfähigkeit (EN 12664)	<b>0,12 W/(m*K)</b>
Wärmewiderstand (EN 12667)	<b>0,075 (m2 x K)/W</b>
Formaldehydemission (EN 717-1)	<b>Formaldehydemission. E1 &lt;= 0,1 ppm (typischer Wert &lt;= 0,05 ppm)</b>
Eindruckwiderstand (Brinell) (EN 1534)	<b>8 HB (average value)</b>
Schlagfestigkeit (EN 14354)	<b>EC3</b>
Dickenschwellung (EN 14354)	<b>&lt;10 % (5 % typisch)</b>
Verschleißfestigkeit (EN 14354)	<b>&gt; 1000 Zyklen</b>
Rutschfestigkeit (CEN//TS 15676)	<b>40</b>
FSC	<b>FSC Mix (FSC-C140725)</b>
A+	<b>Yes</b>
M1	<b>Yes</b>
CE-Kennzeichnung	<b>Ja</b>
Eingeschränkte Garantie (öffentliche Umgebung)	<b>10 Jahre</b>
Eingeschränkte Garantie (Heimumgebung)	<b>Limited Lifetime Warranty</b>
Nutzungs niveau im Haus (EN ISO 10874)	<b>Class Moderate residential (Class 22)</b>

### PAKET

Revision nr	<b>1</b>
-------------	----------



woodura®

**Bjelin** bjelin.com de-sales@bjelin.com

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Für Verlege- und Pflegehinweise sowie weitere Produktinformationen scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie [bjelin.com](http://bjelin.com).