

Woodura Planks 3.0

TULLSTORP 3.0 L



Træsart
Eg



Sortering
Nature



Overfladebehandling
Børstet matlak



Vandbestandighed
Høj

Et rum, hvor man ønsker at skabe en elegant og luksuriøs stemning. Gulvets Terra Brown-farve giver også en god mulighed for at lege med kontraster.



Specifikation

GENERELT

Gulvtype	Hærdet trægulv
Træsart	Eg
Sortering	Nature
Overfladebehandling	Børstet matlak
Pigmentering	Terra Brown
Lyst/mørkt	Mørkt
Mønster	Plankegulv
Låsesystem	5G Dry@
Kerne	HDF

MÅL

Format	L
Bredde	180 mm
Længde	2030 mm
Tykkelse	9,2 mm
Slidlagets tykkelse	0,6 mm

PAKKE

Antal pr. pakke	7
m ² pr. pakke	2,562 m ²
m ² pr. palle	92,232 m ²
Vægt pr m2	8,940 kg
Vægt pr. pakke	23,06 kg

KLASSIFICERING OG SIKKERHED

Tåler gulvarme	Ja
Vandbestandighed	Høj
Brandmodstand (EN 13501)	Cfl-S1
Varmeledningsevne (EN 12664)	0,12 W/(m*K)
Termisk modstand (EN 12667)	0,075 (m2 x K)/W
Formaldehyd emission (EN 717-1)	E1 <= 0,1 ppm (typværdi <= 0,05 ppm)
Brinell-hårdhed (EN 1534)	8 HB (average value)
Slagfasthed (EN 14354)	EC3
Kvældning højde (EN 14354)	<10% (5% typisk)
Slidstyrke (EN 14354)	> 1000 cykles
Skridsikkerhed (USRV) (CEN/TS 15676)	40
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
A+	Yes
M1	Yes
CE-mærket	Ja
Garanti (Offentligt miljø)	30 år
Garant (Boligmiljø)	30 år
Slidklasse i boligmiljø (EN ISO 10874)	Class Moderate residential (Class 22)

ØVRIGT

Revision nr	1
-------------	---



woodura®

Bjelin Sweden AB | bjelin.com | support@bjelin.com | +46-771-101 099

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Lægningsanvisning og plejeråd samt yderligere produktinformationer finder du ved at scanne QR-koden eller gå ind på bjelin.com.