

Woodura Planks 3.0

SMEDSTORP 3.0 XL



Tipo de madera
Fresno



Clasificación
Select



Acabado
Pro mate laqueado



Color
Earth Grey



Diseño
Tabla



Resistencia al agua
Alta

El suelo de madera endurecida Smedstorp es un atenuado suelo de fresno con acabado laca mate. Sencillo y elegante, este suelo en tono Earth Grey se ha combinado con la clasificación Select para proporcionar un aspecto limpio y armonioso. El suelo Smedstorp es un producto de clase 33, lo que significa que es extremadamente duradero e ideal para espacios de tránsito intenso, como hoteles, tiendas, oficinas y cafeterías, o la entrada de tu casa. El acabado laca mate facilita el mantenimiento del suelo y lo protege de las manchas.



Especificación

GENERAL	
Tipo de suelo	Madera endurecida
Tipo de madera	Fresno
Clasificación	Select
Acabado	Pro mate laqueado
Color	Earth Grey
Claro/oscuro	Claro
Diseño	Tabla
Sistema de bloqueo	Välinge 5G® Dry™
Núcleo	HDF
MEDIDAS	
Formato	XL
Ancho	206 mm
Largo	2200 mm
Alto	11 mm
Espesor de la capa de desgaste	0,6 mm
EMBALAJE	
Cantidad por caja	4 piezas
m² / caja	1,81 m²
m² por palet	87 m²
Peso por m²	11 kg
Peso por caja	20 kg

CLASIFICACION Y SEGURIDAD	
Compatible con calefacción por suelo radiante	Sí
Resistencia al agua	Alta
Resistencia al fuego (EN 13501)	Bfl-S1 resistencia al fuego
Conductividad termica (EN 12664)	0,16 W/(m*K)
Resistencia termica (EN 12667)	0,07 m²K/W
Emision de formaldehid (EN 717-1)	emision de formaldehide
Clasificación de dureza (EN 1534)	10 HB (average value)
Resistencia al impacto (EN 14354)	EC3
Espesor de hinchazon (EN 14354)	hinchazon de espesor
Resistencia al desgaste (EN 14354)	> 6000 ciclos
Resistencia al deslizamiento (CEN/TS 15676)	40
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
Marcado CE	Sí
garantía limitada (entorno publico)	10 años
garantía limitada (entorno domestico)	Limited Lifetime Warranty
nivel de uso domestico (EN ISO 10874)	nivel de uso residencial clase 23
nivel de uso comercial (EN ISO 10874)	nivel de uso comercial (clase 33)



woodura®

Bjelin bjelin.com support@bjelin.com

Copyright 2025 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Para instrucciones de instalación y cuidado y más información sobre el producto, escanea el código QR o visita www.bjelin.com.