

Woodura Planks 3.0

HUMLARP 3.0 XL

Puulaji
PähkinäLajitelma
NaturePintakäsittely
Pro -mattalakkaPetsaus
NaturalKuvio
LankkuVedenkestävyys
Korkea

Spesifikaatio

YLEISTÄ

| | |
|----------------|---------------------|
| Lattiatyyppi | Kovetettu puulattia |
| Puulaji | Pähkinä |
| Lajitelma | Nature |
| Pintakäsittely | Pro -mattalakka |
| Petsaus | Natural |
| Vaalea/tumma | Medium Dark |
| Kuvio | Lankku |
| Pontti | Välinge 5G® Dry™ |
| Runko | HDF |

MITAT

| | |
|-----------------------|---------|
| Koko | XL |
| Leveys | 206 mm |
| Pituus | 2200 mm |
| Korkeus | 11,3 mm |
| Kulutuspinnan paksuus | 0,6 mm |

PAKKAUS

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Määrä pakkauksessa | 4 kpl |
| m ² / pakkaus | 1,81 m ² |
| m ² per lava | 87 m ² |
| Paino per m ² | 11 kg |
| Paino per pakkaus | 20 kg |

LUOKITUS JA TURVALLISUUS

| | |
|---|---|
| Sopii lattialämmityslattiaan | Kyllä |
| Vedenkestävyys | Korkea |
| Palonkestävyys (EN 13501) | Bfl-S1 (huonosti syttyvä) |
| Lämmönjohtavuus (EN 12664) | 0,16 W/(m*K) |
| Lämmönvastus (EN 12667) | 0,07 m ² K/W |
| Formaldehydiemissiot (EN 717-1) | Formaldehydiemissiot E1 <= 0,1 ppm (tyypillinen arvo <= 0,05 ppm) |
| Brinell-Kovuusluokitus (EN 1534) | 10 HB (average value) |
| Iskunkestävyys (EN 14354) | EC3 |
| Paksuusturpoama (EN 14354) | <10% (5% tyypillinen) |
| Kulutuskestävyys (EN 14354) | > 6000 kierrosta |
| Liukastumisen esto (USRV) (CEN//TS 15676) | 40 |
| FSC | FSC Mix |
| Svanen | Kyllä (3029 0021) |
| Greenguard Gold | Greenguard Gold Certified |
| CE-merkitty | Kyllä |
| Takuu (julkiset tilat) | 30 vuotta |
| Takuu (kotitilat) | 30 vuotta |
| Kulutusluokka kotikäytössä (EN ISO 10874) | Kova käyttö kotiloissa (Luokka 23) |
| Kulutusluokka julkiset tilat (EN ISO 10874) | Kova käyttö julkisissa tiloissa (Luokka 33) |



The mark of responsible forestry



3029 0021



GREENGUARD

C010



woodura®

Bjelin Finland Oy | bjelin.com | myynti@bjelin.com | +358 40 9218055

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Skannaa puolella oleva QR-koodi, niin pääset asennus- ja hoito-ohjeisiin sekä tuotetietoihin. Voit myös käydä sivustossa bjelin.com