

# Woodura Planks 3.0

## HUMLARP 3.0 XL



Humlarp är ett vackert mattlackat härdat trägolv av valnöt. Natural framhäver den karakteristiska valnötstonen och Nature sorteringen bidrar till en autentisk känsla. Denna klass 33-produkt är extremt slitagetålig och idealisk för tungt trafikerade utrymmen som hotell, butiker, kontor och kaféer - eller till hallen i ditt hem. Den mattlackade ytan skyddar mot fläckar och gör golvet lätt att underhålla.



### Specifikation

#### ALLMÄNT

Golvtyp	Härdat trägolv
Träslag	Valnöt
Sortering	Nature
Ytbehandling	Pro mattlack
Infärgning	Natural
Ljust/Mörkt	Medium Dark
Mönster	Plank
Låssystem	Välinge 5G® Dry™
Kärna	HDF

#### MÅTT

Format	XL
Bredd	206 mm
Längd	2200 mm
Tjocklek	11,3 mm
Slitskiktets tjocklek	0,6 mm

#### PAKETERING

Antal i förpackning	4 st
m <sup>2</sup> per förpackning	1,81 m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup> per pall	87 m <sup>2</sup>
Vikt per m <sup>2</sup>	11 kg
Vikt per förpackning	20 kg

#### KLASSIFICERING OCH SÄKERHET

Tål golvärme	Ja
Vattentålighet	Hög
Brandmotstånd (EN 13501)	Bfl-S1 (knappt brännbart)
Värmeledningsförmåga (EN 12664)	0,16 W/(m*K)
Termisk resistans (EN 12667)	0,07 m <sup>2</sup> K/W
Emission av formaldehyd (EN 717-1)	E1 <= 0,1 ppm (typvärde <= 0,05 ppm)
Brinellhårdhet (EN 1534)	10 HB (average value)
Slaghållfasthet (EN 14354)	EC3
Svällning höjd (EN 14354)	<10% (5% typvärde)
Slitstyrka (EN 14354)	> 6000 cykler
Halkmotstånd (USRV) (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix
Svanen	Ja (3029 0021)
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
CE-märkt	Ja
Garanti (Offentlig miljö)	30 år
Garanti (Hemmiljö)	30 år
Slitageklass i hemmiljö (EN ISO 10874)	Måttligt till hårt trafikerade utrymmen (Klass 23)
Slitageklass offentlig miljö (EN ISO 10874)	Hårt trafikerade utrymmen (Klass 33)



woodura®

**Bjelin Sweden AB** | [bjelin.com](http://bjelin.com) | [support@bjelin.se](mailto:support@bjelin.se) | 020-51 50 10

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Vikt och dimensioner kan ha mindre variationer beroende på yttre omständigheter. Bjelin förbehåller sig rätten att avvika från vikten och dimensionerna i detta tekniska datablad. Nämnade teknologier kan vara föremål för patentskydd och uppfunna av Välinge Innovation AB ([www.valinge.se/patents](http://www.valinge.se/patents)). Användning av varumärken här ägda av Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.



För lägnings- och skötselinstruktioner, samt mer produktinformation, skanna QR-koden eller gå in på [bjelin.se](http://bjelin.se).