

Woodura Planks 3.0

## GANTOFTA 3.0 XL

Puulaji  
TammiLajitelma  
NaturePintakäsittely  
Pro -mattalakkaPetsaus  
Terra BrownKuvio  
LankkuVedenkestävyys  
Korkea

## Spesifikaatio

## YLEISTÄ

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Lattiatyyppi   | Kovetettu puulattia |
| Puulaji        | Tammi               |
| Lajitelma      | Nature              |
| Pintakäsittely | Pro -mattalakka     |
| Petsaus        | Terra Brown         |
| Vaalea/tumma   | Tumma               |
| Kuvio          | Lankku              |
| Pontti         | Välinge 5G® Dry™    |
| Runko          | HDF                 |

## MITAT

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Koko                  | XL      |
| Leveys                | 206 mm  |
| Pituus                | 2200 mm |
| Korkeus               | 11,3 mm |
| Kulutuspinnan paksuus | 0,6 mm  |

## PAKKAUS

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Määrä pakkauksessa       | 4 kpl               |
| m <sup>2</sup> / pakkaus | 1,81 m <sup>2</sup> |
| m <sup>2</sup> per lava  | 87 m <sup>2</sup>   |
| Paino per m <sup>2</sup> | 11 kg               |
| Paino per pakkaus        | 20 kg               |

## LUOKITUS JA TURVALLISUUS

|   |  |
|---|--|
| Sopii lattialämmityslattiaan                | Kyllä  |
| Vedenkestävyys                              | Korkea   |
| Palonkestävyys (EN 13501)                   | Bfl-S1 (huonosti syttyvä)  |
| Lämmönjohtavuus (EN 12664)                  | 0,16 W/(m*K)   |
| Lämmönvastus (EN 12667)                     | 0,07 m <sup>2</sup> K/W  |
| Formaldehydiemissiot (EN 717-1)             | Formaldehydiemissiot E1 <=0,1 ppm (tyypillinen arvo <= 0,05 ppm) |
| Brinell-Kovuusluokitus (EN 1534)            | 10 HB (average value)  |
| Iskunkestävyys (EN 14354)                   | EC3  |
| Paksuusturpoama (EN 14354)                  | <10% (5% tyypillinen)  |
| Kulutuskestävyys (EN 14354)                 | > 6000 kierrosta   |
| Liukastumisen esto (USRV) (CEN//TS 15676)   | 40   |
| FSC   | FSC Mix  |
| SundaHus                                    | SundaHus-luokiteltu  |
| Svanen                                      | Kyllä (3029 0021)  |
| CE-merkitty                                 | Kyllä  |
| Takuu (julkiset tilat)                      | 30 vuotta  |
| Takuu (kotitilat)                           | 30 vuotta  |
| Kulutusluokka kotikäytössä (EN ISO 10874)   | Kova käyttö kotitiloissa (Luokka 23)                             |
| Kulutusluokka julkiset tilat (EN ISO 10874) | Kova käyttö julkisissa tiloissa (Luokka 33)                      |



woodura®

Bjelin Finland Oy | bjelin.com | myynti@bjelin.com | +358 40 9218055

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Skannaa puolella oleva QR-koodi, niin pääset asennus- ja hoito-ohjeisiin sekä tuotetietoihin. Voit myös käydä sivustossa [bjelin.com](http://bjelin.com)