

Woodura Planks 3.0

## GANTOFTA 3.0 XL

Type de bois  
ChêneChoix  
NatureFinition  
Verni pro matTeinte  
Terra BrownMotif  
LamesRésistance à l'eau  
Élevée

Gantofta est un somptueux revêtement de sol en bois densifié verni mat qui confère à votre intérieur une sensation de bois authentique. Terra Brown offre l'aspect naturel du bois classique que renforce la catégorie Nature, au nom évocateur. Fabriqué à partir de chêne européen certifié FSC, ce produit de classe 33 est extrêmement durable et particulièrement adapté aux espaces très fréquentés, tels que les hôtels, les magasins, les bureaux et les cafés, ainsi qu'aux zones à fort passage des résidences individuelles. La finition vernie mate est facile à entretenir et protège le sol contre les taches.



## Spécification

## GÉNÉRAL

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Type de sol             | Bois densifié    |
| Type de bois            | Chêne            |
| Choix                   | Nature           |
| Finition                | Verni pro mat    |
| Teinte                  | Terra Brown      |
| Clair/foncé             | Foncé            |
| Motif                   | Lames            |
| Système de d'assemblage | Vålinge 5G® Dry™ |
| Âme centrale            | HDF              |

## DIMENSIONS

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Format                         | XL      |
| Largeur                        | 206 mm  |
| Longueur                       | 2200 mm |
| Épaisseur                      | 11,3 mm |
| Épaisseur de la couche d'usure | 0,6 mm  |

## EMBALLAGE

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Nombre d'articles par paquet | 4 unité(s) |
| Surface (m²) par paquet      | 1,81 m²    |
| m² par palette               | 87 m²      |
| Poids par m²                 | 11 kg      |
| Poids par paquet             | 20 kg      |

## CLASSEMENT ET SÉCURITÉ

|  |  |
|--|--|
| Convient au chauffage par le sol             | Oui  |
| Résistance à l'eau                           | Élevée                                       |
| Résistance au feu (EN 13501)                 | Cfl-s1                                       |
| Conductivité thermique (EN 12664)            | 0,16 W/(m²K)                                 |
| Résistance thermique (EN 12667)              | 0,07 m²K/W                                   |
| Émission de formaldéhyde (EN 717-1)          | E1 <=0,1 ppm (Valeur spécifique <= 0,05 ppm) |
| Durété Brinell (EN 1534)                     | 10 HB (average value)                        |
| Résistance à l'impact (EN 14354)             | EC3  |
| Épaisseur du gonflement (EN 14354)           | < 10% (<5% spécifique)                       |
| Résistance de la couche d'usure (EN 14354)   | > 6000 révolutions                           |
| Résistance à la glissance (CEN//TS 15676)    | 40   |
| FSC  | FSC Mix                                      |
| SundaHus                                     | Évalué par SundaHus                          |
| Svanen (label écologique des pays nordiques) | Oui (3029 0021)                              |
| Greenguard Gold                              | Greenguard Gold Certified                    |
| A+   | Yes  |
| M1   | Yes  |
| Marquage CE                                  | Oui  |
| Garantie Limitée (marché publique)           | 10 ans                                       |
| Garantie Limitée (marché résidentiel)        | Limited Lifetime Warranty                    |
| Classe d'usage domestique (EN ISO 10874)     | Classe résidentielle intense (Classe 23)     |
| Classe d'usage commerciale (EN ISO 10874)    | Classe commerciale intense (Classe 33)       |



woodura®

Bjelin | [bjelin.com](http://bjelin.com) | [support@bjelin.com](mailto:support@bjelin.com)

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Vålinge Innovation AB ([www.valinge.se/patents](http://www.valinge.se/patents)). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Vålinge Innovation AB is under license.



Pour consulter les instructions de pose, les consignes et autres informations sur le produit, scannez le code QR, ou rendez-vous sur [bjelin.fr](http://bjelin.fr).