

Woodura Planks 3.0

GANTOFTA 3.0 XL



Träslag
Ek



Sortering
Nature



Ytbehandling
Pro mattlack



Vattentålighet
Hög

Gantofta är ett färgrikt, mattlackat härdat trägolv som bidrar med en naturlig touch till alla utrymmen. Terra Brown är en naturnära nyans och Nature sorteringen bidrar till att lyfta fram den autentiska träkänslan. Denna klass 33-produkt är tillverkad av FSC-certifierad europeisk ek. Den är extremt slitagetålig och idealisk för tungt trafikerade utrymmen som hotell, butiker, kontor och kaféer - eller till hallen i ditt hem. Den mattlackade ytan skyddar mot fläckar och gör golvet lätt att underhålla.



Specifikation

ALLMÄNT

Golvtyp	Härdat trägolv
Träslag	Ek
Sortering	Nature
Ytbehandling	Pro mattlack
Infärgning	Terra Brown
Ljust/Mörkt	Mörkt
Mönster	Plank
Låssystem	Välinge 5G Dry®
Kärna	HDF

MÅTT

Format	XL
Bredd	206 mm
Längd	2200 mm
Tjocklek	11 mm
Slitskiktets tjocklek	0,6 mm

PAKETERING

Antal i förpackning	4
m ² per förpackning	1,813 m ²
m ² per pall	87,014 m ²
Vikt per m ²	11,474 kg
Vikt per förpackning	20,800 kg

KLASSIFICERING OCH SÄKERHET

Tål golvärme	Ja
Vattentålighet	Hög
Brandmotstånd (EN 13501)	Cfl-s1
Värmeledningsförmåga (EN 12664)	0,16 W/(m ² K)
Termisk resistans (EN 12667)	0,07 m ² K/W
Emission av formaldehyd (EN 717-1)	E1 <= 0,1 ppm (typvärde <= 0,05 ppm)
Brinnhårdhet (EN 1534)	10 HB
Slaghållfasthet (EN 14354)	EC3
Svällning höjd (EN 14354)	<10% (5% typvärde)
Slitstyrka (EN 14354)	> 6000 cykler
Halkmotstånd (USRV) (CEN/TS 15676)	40
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
SundaHus	Bedömd av SundaHus
Svanen	Ja (3029 0021)
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
A+	Yes
M1	Yes
CE-märkt	Ja
Garanti (Offentlig miljö)	30 år
Garanti (Hemmiljö)	30 år
Slitageklass i hemmiljö (EN ISO 10874)	Måttligt till hårt trafikerade utrymmen (Klass 23)
Slitageklass offentlig miljö (EN ISO 10874)	Hårt trafikerade utrymmen (Klass 33)



woodura®

Bjelin International AB | bjelin.com | support@bjelin.se | 020-51 50 10

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Vikt och dimensioner kan ha mindre variationer beroende på yttre omständigheter. Bjelin förbehåller sig rätten att avvika från vikten och dimensionerna i detta tekniska datablad. Nämnade teknologier kan vara föremål för patentskydd och uppfunna av Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Användning av varumärken här ägda av Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.



För lägnings- och skötselinstruktioner, samt mer produktinformation, skanna QR-koden eller gå in på bjelin.se.