BJELIN

Woodura Planks (3.0)

TOLLARP 3.0 XL

pflegeleicht und schützt ihn vor Flecken.







Oberflächenbehandlung Pro matt lackiert







Tollarp ist ein schöner, matt lackierter, gehärteter Holzboden. Der satte Farbton Shadow Brown wurde mit der Sortierung Nature gepaart und bietet eine natürliche Farbvariation. Das aus FSC-zertifizierter europäischer Eiche hergestellte Produkt der Klasse 33 ist äußerst strapazierfähig und eignet sich ideal für stark frequentierte Bereiche wie Hotels, Geschäfte, Büros und Cafés - oder für stark frequentierte Bereiche in Ihrem Zuhause. Die matt lackierte Oberfläche macht den Boden



Spezifikation

ALLGEMEIN	
Bodenart	Gehärtetes Holz
Holzart	Eiche
Sortierung	Nature
Oberflächenbehandlung	Pro matt lackiert
Färbung	Shadow Brown
Hell/Dunkel	Dunkel
Muster	Brett
Verbindungssystem	Välinge 5G® Dry™
Kern	HDF
ABMESSUNGEN	
Format	XL
Breite	206 mm
Länge	2200 mm
Höhe	11 mm
Dicke der Nutzschicht	0,6 mm
PAKET	
Menge in Packung	4
m² pro Box	1,81 m ²
m² pro Palette	87 m ²
Gewicht pro m ²	11 kg
Gewicht pro Packung	20 kg
Gewicht pro Fackung	20 Kg

KLASSIFIZIERUNG UND SICHERHEIT GRUPPO.

Für Fußbodenheizung geeignet	Ja
Wasserfestigkeit	Hoch
Feuerbeständigkeit (EN 13501)	Cfl-s1
Wärmeleitfähigkeit (EN 12664)	0,16 W/(m*K)
Wärmewiderstand (EN 12667)	0,07 m ² K/W
Formaldehydemission (EN 717-1)	Formaldehydemission. E1 <= 0,1 ppm (typischer Wert <= 0,05 ppm)
Eindruckwiderstand (Brinell) (EN 1534)	10 HB (average value)
Schlagfestigkeit (EN 14354)	EC3
Dickenschwellung (EN 14354)	<10 % (5 % typisch)
Verschleißfestigkeit (EN 14354)	> 6000 Zyklen
Rutschfestigkeit (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC-Mix
SundaHus	Bewertet durch SundaHus
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
A+	Yes
M1	Yes
CE-Kennzeichnung	Ja
Eingeschränkte Garantie (öffentliche Umgebung)	10 Jahre
Eingeschränkte Garantie (Heimumgebung)	Limited Lifetime Warranty
Nutzungsniveau im Haus (EN ISO 10874)	Nutzungsniveau Privatzwecke. Klasse für schwere Wohnzwecke (Klasse 23)
Grad der kommerziellen Nutzung (EN ISO 10874)	Grad der kommerziellen Nutzung (Klasse 33)





















Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.

