

# Woodura Planks 3.0

## ESARP 3.0 XL



Esarp er et smart og stilrent gulv i matlakeret hærdet træ. Den moderne nuance Misty White i asketræ har en lidt varmere nuance, og i kombination med sorteringen Select skaber den et rent og harmonisk udtryk. Dette klasse 33-produkt er ekstremt slidstærkt og passer perfekt til velbesøgte steder såsom hoteller, butikker, kontorer og caféer – eller rum i dit hjem med meget gangtrafik. Den matlakerede finish gør gulvet nemt at vedligeholde og beskytter samtidig mod pletter.



## Specifikation

### GENERELT

Gulvtype	Hærdet trægulv
Træsart	Ask
Sortering	Select
Overfladebehandling	Pro matlak
Pigmentering	Misty White
Lyst/mørkt	Lyst
Mønster	Plankegulv
Låsesystem	Välinge 5G® Dry™
Kerne	HDF

### MÅL

Format	XL
Bredde	206 mm
Længde	2200 mm
Tykkelse	11 mm
Slidlagets tykkelse	0,6 mm

### PAKKE

Antal pr. pakke	4 stk.
m <sup>2</sup> pr. pakke	1,81 m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup> pr. palle	87 m <sup>2</sup>
Vægt pr m2	11 kg
Vægt pr. pakke	20 kg

### KLASSIFICERING OG SIKKERHED

Tåler gulvarme	Ja
Vandbestandighed	Høj
Brandmodstand (EN 13501)	Bfl-S1 knapt brændbart
Varmedledningsevne (EN 12664)	0,16 W/(m*K)
Termisk modstand (EN 12667)	0,07 m <sup>2</sup> K/W
Formaldehyd emission (EN 717-1)	E1 <=0,1 ppm (typværdi <= 0,05 ppm)
Brinell-hårdhed (EN 1534)	10 HB (average value)
Slagfasthed (EN 14354)	EC3
Kvældning højde (EN 14354)	<10% (5% typisk)
Slidstyrke (EN 14354)	> 6000 cykler
Skridsikkerhed (USRV) (CEN/TS 15676)	40
FSC	FSC Mix
Svanemærket	Ja (3029 0021)
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
CE-mærket	Ja
Garanti (Offentligt miljø)	30 år
Garant (Boligmiljø)	30 år
Slidklasse i boligmiljø (EN ISO 10874)	Class heavy residence (Class 23)
Slidklasse i offentligt miljø (EN ISO 10874)	Stærkt trafikerede områder (Klasse 33)



woodura®

**Bjelin Sweden AB** | [bjelin.com](http://bjelin.com) | [sales@bjelin.com](mailto:sales@bjelin.com) | +46-771-101 099

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB ([www.valinge.se/patents](http://www.valinge.se/patents)). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Lægningsanvisning og plejeråd samt yderligere produktinformationer finder du ved at scanne QR-koden eller gå ind på [bjelin.com](http://bjelin.com).