# **BJELIN**

## Woodura Planks 3.0

### ESARP 3.0 XL



Type de bois **Frêne** 





Finition Verni pro mat



Teinte Misty White





Résistance à l'eau Élevée

Esarp est un revêtement de sol en bois densifié verni mat, subtil et élégant. La nuance moderne Misty White en frêne présente un ton blanc légèrement plus chaud qui a été associé à la catégorie Select pour donner au sol un aspect épuré et harmonieux. Ce produit de classe 33 est extrêmement durable et particulièrement adapté aux espaces très fréquentés, tels que les hôtels, les magasins, les bureaux et les cafés, ainsi qu'aux zones à fort passage des résidences individuelles. La finition vernie mate est facile à entretenir et protège le sol contre les taches.



### **Spécification**

GÉNÉRAL	
Type de sol	Bois densifié
Type de bois	Frêne
Choix	Select
Finition	Verni pro mat
Teinte	Misty White
Clair/foncé	Clair
Motif	Lames
Système de d'assemblage	Välinge 5G® Dry™
Âme centrale	HDF
DIMENSIONS	
Format	XL
Largeur	206 mm
Longueur	2200 mm
Épaisseur	11,3 mm
Épaisseur de la couche d'usure	0,6 mm
EMBALLAGE	
Nombre d'articles par paquet	4 unité(s)
Surface (m²) par paquet	1,81 m <sup>2</sup>
m² par palette	87 m²
Poids par m <sup>2</sup>	11 kg
Poids par paquet	20 kg

#### CLASSEMENT ET SÉCURITÉ

Convient au chauffage par le sol	Oui
Résistance à l'eau	Élevée
Résistance au feu (EN 13501)	Résistance au feu. Bfl-S1
Conductivité thermique (EN 12664)	0,16 W/(m*K)
Résistance thermique (EN 12667)	0,07 m <sup>2</sup> K/W
Émission de formaldéhyde (EN 717-1)	E1 <=0,1 ppm (Valeur spécifique <= 0,05 ppm)
Dureté Brinell (EN 1534)	10 HB (average value)
Résistance à l'impact (EN 14354)	EC3
Épaisseur du gonflement (EN 14354)	< 10% (<5% spécifique)
Résistance de la couche d'usure (EN 14354)	> 6000 révolutions
Réistance à la glissance (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix
Svanen (label écologique des pays nordiques)	Oui (3029 0021)
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
Marquage CE	Oui
Garantie Limitée (marché publique)	10 ans
Garantie Limitée (marché résidentiel)	Limited Lifetime Warranty
Classue d'usage domestique (EN ISO 10874)	Class heavy residence (Class 23)
Classe d'usage commerciale (EN ISO 10874)	Classe commerciale intense (Classe 33)















Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.

