

Woodura Planks 3.0

LOSHULT 3.0 XL



Loshult er et matlakeret gulv i hærdet træ med en hvid nuance i et skandinavisk design, som er synonymt med minimalisme og rene linjer. Nuancen Misty White er stram og frisk, og sorteringen Select skaber et roligt og behageligt udtryk. Dette klasse 33-produkt er fremstillet af FSC-certificeret europæisk eg og er ekstremt slidstærkt og derfor velegnet til rum med meget gangtrafik såsom hoteller, butikker, kontorer og caféer – eller et flittigt anvendt rum i dit hjem. Den matlakerede finish gør gulvet nemt at vedligeholde og beskytter samtidig mod pletter.



Specifikation

GENERELT

Gulvtype	Hærdet trægulv
Træsart	Eg
Sortering	Select
Overfladebehandling	Pro matlak
Pigmentering	Misty White
Lyst/mørkt	Lyst
Mønster	Plankegulv
Låsesystem	Välinge 5G® Dry™
Kerne	HDF

MÅL

Format	XL
Bredde	206 mm
Længde	2200 mm
Tykkelse	11,3 mm
Slidlagets tykkelse	0,6 mm

PAKKE

Antal pr. pakke	4 stk.
m ² pr. pakke	1,81 m ²
m ² pr. palle	87 m ²
Vægt pr m2	11 kg
Vægt pr. pakke	20 kg

KLASSIFICERING OG SIKKERHED

Tåler gulvarme	Ja
Vandbestandighed	Høj
Brandmodstand (EN 13501)	Cfl-s1
Varmeledningsevne (EN 12664)	0,16 W/(m ² K)
Termisk modstand (EN 12667)	0,07 m ² K/W
Formaldehyd emission (EN 717-1)	E1 <= 0,1 ppm (typværdi <= 0,05 ppm)
Brinell-hårdhed (EN 1534)	10 HB (average value)
Slagfasthed (EN 14354)	EC3
Kvældning højde (EN 14354)	<10% (5% typisk)
Slidstyrke (EN 14354)	> 6000 cykles
Skridsikkerhed (USRV) (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix
SundaHus	Bedømt af SundaHus
Svanemærket	Ja (3029 0021)
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
A+	Yes
M1	Yes
CE-mærket	Ja
Garanti (Offentligt miljø)	30 år
Garant (Bolgimiljø)	30 år
Slidklasse i boligmiljø (EN ISO 10874)	Moderat til stærkt trafikerede områder (Klasse 23)
Slidklasse i offentligt miljø (EN ISO 10874)	Stærkt trafikerede områder (Klasse 33)



woodura®

Bjelin Sweden AB | bjelin.com | sales@bjelin.com | +46-771-101 099

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Lægningsanvisning og plejeråd samt yderligere produktinformationer finder du ved at scanne QR-koden eller gå ind på bjelin.com.