


Woodura Planks 3.0

LOSHULT 3.0 XL



Loshult er et lyst, mattlakkert herdet tregulv i skandinavisk design, noe som er synonymt med minimalisme og rene linjer. Misty White er en sart og frisk nyanse, og Select-sorteringen gir et rolig og behagelig uttrykk. Dette er et produkt i klasse 33 produsert av FSC-sertifisert eik. Det er ekstremt slitesterkt og ideelt for travle områder som hoteller, butikker, kontorlokaler og kafeer – eller trafikkerte områder hjemme hos deg selv. Den mattlakkerte overflaten gjør gulvet enkelt å vedlikeholde og beskytter mot flekker.



Spesifikasjon

GENERELT

Type gulv	Herdet tregulv
Treslag	Eik
Sortering	Select
Overflatebehandling	Pro matt lacquer
Innfarging	Misty White
Lyst/mørkt	Lyst
Mønster	Plank
Fug	Vålinge 5G® Dry™
Kjerne	HDF

MÅL

Format	XL
Bredde	206 mm
Lengde	2200 mm
Høyde	11,3 mm
Slitesjiktets tykkelse	0,6 mm

EMBALLASJE

Antall i pakken	4 stk.
m ² i pakken	1,81 m²
m ² per pall	87 m²
Vekt pr. m2	11 kg
Vekt pr. pakke	20 kg

KLASSIFISERING OG SIKKERHET

Egnet for gulvvarme	Ja
Vannbestandighet	Høy
Motstandsdyktighet mot brann (EN 13501)	Cfl-s1
Termisk ledningsevne (EN 12664)	0,16 W/(m²K)
Termisk motstand (EN 12667)	0,07 m²K/W
Formaldehyd emisjon (EN 717-1)	E1 <= 0,1 ppm (type verdi <= 0,05 ppm)
Brinellhardhet (EN 1534)	10 HB (average value)
Slagfasthet (EN 14354)	EC3
Svellingsgrad (EN 14354)	<10% (5% type verdi)
Slitestykke (EN 14354)	> 6000 cycles
Sklisikkerhet (USRV) (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix
SundaHus	Bedømt av SundaHus
Svanen	Ja (3029 0021)
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
A+	Yes
M1	Yes
CE-merket	Ja
Garanti (offentlige miljø)	30 år
Garanti (private hjem)	30 år
Slitestykke i private hjem (EN ISO 10874)	Moderat til sterkt trafikkerte områder (klasse 23)
Slitestykke i offentlige miljø (EN ISO 10874)	Høytrafikkområder (klasse 33)

ANNEN

NOBB-nummer	60085965
-------------	-----------------



woodura®

Bjelin bjelin.com support@bjelin.com +47 3322 2300

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Skann QR-koden med mobilen eller besøk bjelin.com for å se informasjon om legging og ytterligere produktinformasjon.