

Woodura Planks 3.0

NOSABY 3.0 XL



Nosaby ist ein attraktiver, natürlich aussehender, matt lackierter, gehärteter Holzboden, der auch noch schick ist. Der Farbton Honey strahlt Wärme aus, und die Sortierung Select sorgt für einen sauberen und harmonischen Look. Das aus FSC-zertifizierter europäischer Eiche gefertigte Produkt der Klasse 33 ist äußerst strapazierfähig und eignet sich ideal für stark frequentierte Räume wie Hotels, Geschäfte, Büros und Cafés - oder auch für einen stark frequentierten Bereich in Ihrem Zuhause. Die matt lackierte Oberfläche macht den Boden pflegeleicht und schützt ihn vor Flecken.



Spezifikation

ALLGEMEIN

Bodenart	Gehärtetes Holz
Holzart	Eiche
Sortierung	Select
Oberflächenbehandlung	Pro matt lackiert
Färbung	Honey
Hell/Dunkel	Mitteldunkel
Muster	Brett
Verbindungssystem	Välinge 5G® Dry™
Kern	HDF

ABMESSUNGEN

Format	XL
Breite	206 mm
Länge	2200 mm
Höhe	11 mm
Dicke der Nuttschicht	0,6 mm

PAKET

Menge in Packung	4 St
m ² pro Box	1,81 m²
m ² pro Palette	87 m²
Gewicht pro m ²	11 kg
Gewicht pro Packung	20 kg

KLASSIFIZIERUNG UND SICHERHEIT GRUPPO.

Für Fußbodenheizung geeignet	Ja
Wasserfestigkeit	Hoch
Feuerbeständigkeit (EN 13501)	Cfl-s1
Wärmeleitfähigkeit (EN 12664)	0,16 W/(m*K)
Wärmewiderstand (EN 12667)	0,07 m²K/W
Formaldehydemission (EN 717-1)	Formaldehydemission. E1 <= 0,1 ppm (typischer Wert <= 0,05 ppm)
Eindruckwiderstand (Brinell) (EN 1534)	10 HB (average value)
Schlagfestigkeit (EN 14354)	EC3
Dickenschwellung (EN 14354)	<10 % (5 % typisch)
Verschleißfestigkeit (EN 14354)	> 6000 Zyklen
Rutschfestigkeit (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC-Mix
SundaHus	Bewertet durch SundaHus
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
A+	Yes
M1	Yes
CE-Kennzeichnung	Ja
Eingeschränkte Garantie (öffentliche Umgebung)	10 Jahre
Eingeschränkte Garantie (Heimumgebung)	Limited Lifetime Warranty
Nutzungsniveau im Haus (EN ISO 10874)	Nutzungsniveau Privatzwecke. Klasse für schwere Wohnzwecke (Klasse 23)
Grad der kommerziellen Nutzung (EN ISO 10874)	Grad der kommerziellen Nutzung (Klasse 33)



woodura®

Bjelin bjelin.com de-sales@bjelin.com

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Für Verlege- und Pflegehinweise sowie weitere Produktinformationen scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie bjelin.com.