

# Woodura Planks 3.0

## VENESTAD 3.0 XL



Venestad är ett färgrikt, mattlackat härdat trägolv som verkligen för med sig en autentisk känsla av trä. Terra Brown är en naturnära ton som med den stilrena Select sorteringen förstärker golvet naturligt harmoniska känsla. Denna klass 33-produkt är tillverkad av FSC-certifierad europeisk ek och är extremt slitagetålig och idealisk för livliga utrymmen som hotell, butiker, kontor och kaféer - eller på de ställen i hemmet där golvet behöver klara lite extra. Den mattlackade ytan skyddar mot fläckar och gör golvet lätt att underhålla



### Specifikation

#### ALLMÄNT

Golvtyp	Härdat trägolv
Träslag	Ek
Sortering	Select
Ytbehandling	Pro mattlack
Infärgning	Terra Brown
Ljust/Mörkt	Mörkt
Mönster	Plank
Låssystem	Välinge 5G® Dry™
Kärna	HDF

#### MÅTT

Format	XL
Bredd	206 mm
Längd	2200 mm
Tjocklek	11 mm
Slitskiktets tjocklek	0,6 mm

#### PAKETERING

Antal i förpackning	4 st
m <sup>2</sup> per förpackning	1,81 m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup> per pall	87 m <sup>2</sup>
Vikt per m <sup>2</sup>	11 kg
Vikt per förpackning	20 kg

#### KLASSIFICERING OCH SÄKERHET

Tål golvärme	Ja
Vattentålighet	Hög
Brandmotstånd (EN 13501)	Cfl-s1
Värmeledningsförmåga (EN 12664)	0,16 W/(m*K)
Termisk resistans (EN 12667)	0,07 m <sup>2</sup> K/W
Emission av formaldehyd (EN 717-1)	E1 <= 0,1 ppm (typvärde <= 0,05 ppm)
Brinelhårdhet (EN 1534)	10 HB (average value)
Slaghållfasthet (EN 14354)	EC3
Svällning höjd (EN 14354)	<10% (5% typvärde)
Slitstyrka (EN 14354)	> 6000 cykler
Halkmotstånd (USRV) (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix
SundaHus	Bedömd av SundaHus
Svanen	Ja (3029 0021)
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
A+	Yes
M1	Yes
CE-märkt	Ja
Garanti (Offentlig miljö)	30 år
Garanti (Hemmiljö)	30 år
Slitageklass i hemmiljö (EN ISO 10874)	Måttligt till hårt trafikerade utrymmen (Klass 23)
Slitageklass offentlig miljö (EN ISO 10874)	Hårt trafikerade utrymmen (Klass 33)



woodura®

**Bjelin Sweden AB** | [bjelin.com](http://bjelin.com) | [support@bjelin.se](mailto:support@bjelin.se) | 020-51 50 10

Copyright 2025 Bjelin Sweden AB. Vikt och dimensioner kan ha mindre variationer beroende på yttre omständigheter. Bjelin förbehåller sig rätten att avvika från vikten och dimensionerna i detta tekniska datablad. Nämnade teknologier kan vara föremål för patentskydd och uppfunna av Välinge Innovation AB ([www.valinge.se/patents](http://www.valinge.se/patents)). Användning av varumärken här ägda av Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.



För lägnings- och skötselinstruktioner, samt mer produktinformation, skanna QR-koden eller gå in på [bjelin.se](http://bjelin.se).