

Woodura Planks 3.0

KVARNBY 3.0 XXL

Type de bois
ChêneChoix
NatureFinition
Verni pro matTeinte
NaturelMotif
LamesRésistance à l'eau
Élevée

Le revêtement de sol en bois densifié verni mat Kvarnby présente une finition naturelle et atemporelle dans un design suédois classique. La catégorie Nature confère au sol un aspect bois authentique aux nuances naturelles qui constitue une toile de fond idéale pour tous les types d'espaces. Fabriqué à partir de chêne européen certifié FSC, ce produit de classe 33 est extrêmement durable et particulièrement adapté aux espaces à fort passage, tels que les hôtels, les magasins, les bureaux et les cafés, ainsi qu'aux entrées des résidences individuelles. La finition vernie mate est facile à entretenir et protège le sol contre les taches.



Spécification

GÉNÉRAL

| | |
|-------------------------|------------------|
| Type de sol | Bois densifié |
| Type de bois | Chêne |
| Choix | Nature |
| Finition | Verni pro mat |
| Teinte | Naturel |
| Clair/foncé | Medium Dark |
| Motif | Lames |
| Système de d'assemblage | Välinge 5G® Dry™ |
| Âme centrale | HDF |

DIMENSIONS

| | |
|--------------------------------|---------|
| Format | XXL |
| Largeur | 271 mm |
| Longueur | 2378 mm |
| Épaisseur | 11,3 mm |
| Épaisseur de la couche d'usure | 0,6 mm |

EMBALLAGE

| | |
|------------------------------|------------|
| Nombre d'articles par paquet | 3 unité(s) |
| Surface (m²) par paquet | 1,9 m² |
| m² par palette | 93 m² |
| Poids par m² | 11 kg |
| Poids par paquet | 22 kg |

CLASSEMENT ET SÉCURITÉ

| | |
|--|--|
| Convient au chauffage par le sol | Oui |
| Résistance à l'eau | Élevée |
| Résistance au feu (EN 13501) | Cfl-s1 |
| Conductivité thermique (EN 12664) | 0,16 W/(m²K) |
| Résistance thermique (EN 12667) | 0,07 m²K/W |
| Émission de formaldéhyde (EN 717-1) | E1 <=0,1 ppm (Valeur spécifique <= 0,05 ppm) |
| Dureté Brinell (EN 1534) | 10 HB (average value) |
| Résistance à l'impact (EN 14354) | EC3 |
| Épaisseur du gonflement (EN 14354) | < 10% (<5% spécifique) |
| Résistance de la couche d'usure (EN 14354) | > 6000 révolutions |
| Résistance à la glissance (CEN//TS 15676) | 40 |
| FSC | FSC Mix |
| SundaHus | Évalué par SundaHus |
| Svanen (label écologique des pays nordiques) | Oui (3029 0021) |
| Greenguard Gold | Greenguard Gold Certified |
| A+ | Yes |
| M1 | Yes |
| Marquage CE | Oui |
| Garantie Limitée (marché publique) | 10 ans |
| Garantie Limitée (marché résidentiel) | Limited Lifetime Warranty |
| Classée d'usage domestique (EN ISO 10874) | Classe résidentielle intense (Classe 23) |
| Classe d'usage commerciale (EN ISO 10874) | Classe commerciale intense (Classe 33) |



The mark of responsible forestry



3029 0021



woodura®

Bjelin bjelin.com support@bjelin.com

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Pour consulter les instructions de pose, les consignes et autres informations sur le produit, scannez le code QR, ou rendez-vous sur bjelin.fr.