

Woodura Planks 3.0

## STE HAG 3.0 XXL

Tipo de madera  
RobleClasificación  
NatureAcabado  
Pro mate laqueadoColor  
Earth GreyDiseño  
TablaResistencia al agua  
Alta

El suelo de madera endurecida Stehag es un hermoso suelo con acabado laca mate de tonalidad gris que combina con tonos suaves. El tono Earth Grey es una elección sofisticada para una vivienda conectada con la tierra y la clasificación Nature añade una estética limpia y armoniosa. Fabricado con roble europeo con certificación FSC, este producto de clase 33 es extremadamente duradero e ideal para espacios de tránsito intenso, como hoteles, tiendas, oficinas y cafeterías, o la entrada de tu casa. El acabado laca mate facilita el mantenimiento del suelo y lo protege de las manchas.



## Especificación

## GENERAL

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Tipo de suelo      | Madera endurecida |
| Tipo de madera     | Roble             |
| Clasificación      | Nature            |
| Acabado            | Pro mate laqueado |
| Color              | Earth Grey        |
| Claro/oscuro       | Medium Dark       |
| Diseño             | Tabla             |
| Sistema de bloqueo | Vålinge 5G® Dry™  |
| Núcleo             | HDF               |

## MEDIDAS

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Formato                        | XXL     |
| Ancho                          | 271 mm  |
| Largo                          | 2378 mm |
| Alto                           | 11 mm   |
| Espesor de la capa de desgaste | 0,6 mm  |

## EMBALAJE

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Cantidad por caja        | 3 piezas           |
| m <sup>2</sup> / caja    | 1,9 m <sup>2</sup> |
| m <sup>2</sup> por palet | 93 m <sup>2</sup>  |
| Peso por m <sup>2</sup>  | 11 kg              |
| Peso por caja            | 22 kg              |

## CLASIFICACION Y SEGURIDAD

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Compatible con calefacción por suelo radiante | Sí                                |
| Resistencia al agua                           | Alta                              |
| Resistencia al fuego (EN 13501)               | Cfl-s1                            |
| Conductividad termica (EN 12664)              | 0,16 W/(m*K)                      |
| Resistencia termica (EN 12667)                | 0,07 m <sup>2</sup> K/W           |
| Emision de formaldehid (EN 717-1)             | emision de formaldehide           |
| Clasificación de dureza (EN 1534)             | 10 HB (average value)             |
| Resistencia al impacto (EN 14354)             | EC3                               |
| Espesor de hinchazon (EN 14354)               | hinchazon de espesor              |
| Resistencia al desgaste (EN 14354)            | > 6000 ciclos                     |
| Resistencia al deslizamiento (CEN//TS 15676)  | 40                                |
| FSC   | FSC Mix (FSC-C140725)             |
| SundaHus                                      | Evaluado por SundaHus             |
| Svanen  | Sí (3029 0021)                    |
| Greenguard Gold                               | Greenguard Gold Certified         |
| A+  | Yes                               |
| M1  | Yes                               |
| Marcado CE                                    | Sí                                |
| garantía limitada (entorno publico)           | 10 años                           |
| garantía limitada (entorno domestico)         | Limited Lifetime Warranty         |
| nivel de uso domestico (EN ISO 10874)         | nivel de uso residencial clase 23 |
| nivel de uso comercial (EN ISO 10874)         | nivel de uso comercial (clase 33) |



woodura®

Bjelin | [bjelin.com](http://bjelin.com) | [support@bjelin.com](mailto:support@bjelin.com)

Copyright 2025 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Vålinge Innovation AB ([www.valinge.se/patents](http://www.valinge.se/patents)). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Vålinge Innovation AB is under license.



Para instrucciones de instalación y cuidado y más información sobre el producto, escanea el código QR o visita [www.bjelin.com](http://www.bjelin.com).