

Woodura Planks 3.0**ONSLUNDA 3.0 XXL**Type de bois
ChêneChoix
NatureFinition
Verni pro matTeinte
HoneyMotif
LamesRésistance à l'eau
Élevée

Onslunda est un revêtement de sol en bois densifié verni mat, chaud et naturel. La délicate nuance Honey apporte une note dorée mise en valeur par les variations de couleur naturelles de la catégorie Nature. Fabriqué à partir de chêne européen certifié FSC, ce produit de classe 33 est extrêmement durable et particulièrement adapté aux espaces à fort passage, tels que les hôtels, les magasins, les bureaux et les cafés, ainsi que les entrées des résidences individuelles. La finition vernie mate est facile à entretenir et protège le sol contre les taches.

**Spécification****GÉNÉRAL**

Type de sol	Bois densifié
Type de bois	Chêne
Choix	Nature
Finition	Verni pro mat
Teinte	Honey
Clair/foncé	Medium Dark
Motif	Lames
Système de d'assemblage	Välinge 5G® Dry™
Âme centrale	HDF

DIMENSIONS

Format	XXL
Largeur	271 mm
Longueur	2378 mm
Épaisseur	11 mm
Épaisseur de la couche d'usure	0,6 mm

EMBALLAGE

Nombre d'articles par paquet	3 unité(s)
Surface (m²) par paquet	1,9 m²
m² par palette	93 m²
Poids par m²	11 kg
Poids par paquet	22 kg

CLASSEMENT ET SÉCURITÉ

Convient au chauffage par le sol	Oui
Résistance à l'eau	Élevée
Résistance au feu (EN 13501)	Cfl-s1
Conductivité thermique (EN 12664)	0,16 W/(m*K)
Résistance thermique (EN 12667)	0,07 m²K/W
Émission de formaldéhyde (EN 717-1)	E1 <=0,1 ppm (Valeur spécifique <= 0,05 ppm)
Dureté Brinell (EN 1534)	10 HB (average value)
Résistance à l'impact (EN 14354)	EC3
Épaisseur du gonflement (EN 14354)	< 10% (<5% spécifique)
Résistance de la couche d'usure (EN 14354)	> 6000 révolutions
Résistance à la glissance (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix
SundaHus	Évalué par SundaHus
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
A+	Yes
M1	Yes
Marquage CE	Oui
Garantie Limitée (marché publique)	10 ans
Garantie Limitée (marché résidentiel)	Limited Lifetime Warranty
Classée d'usage domestique (EN ISO 10874)	Classe résidentielle intense (Classe 23)
Classe d'usage commerciale (EN ISO 10874)	Classe commerciale intense (Classe 33)



woodura®

Bjelin bjelin.com support@bjelin.com

Copyright 2025 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Pour consulter les instructions de pose, les consignes et autres informations sur le produit, scannez le code QR, ou rendez-vous sur bjelin.fr.